

Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DD-8, 8L, 16 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.zielony, do c.w.u, wiszące, z niewymienną membraną, z trójnikiem Rp 3/4"

Indeks: **907469** Producent: **Reflex** Kod producenta: **7301905**

Cena: **905.05 zł**

Opis

Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DD-8, 8L, 16 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.zielony, do c.w.u, wiszące, z niewymienną membraną, z trójnikiem Rp 3/4"

Producent: Reflex

Urządzenia utrzymujące ciśnienie spełniają trzy ważne funkcje: Utrzymywanie ciśnienia w każdym punkcie instalacji w dopuszczalnych granicach. Oznacza to zarówno ochronę przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia maksymalnego pracy, jak również przed spadkiem poniżej ciśnienia minimalnego, w celu uniknięcia podciśnienia, kawitacji i parowania. Wyrównywanie zmian objętości wody w instalacji powodowanych przez zmiany temperatury. Wyrównywanie ubytków wody powstających na skutek pracy instalacji w postaci odpowiedniego zasobu wody. Naczynia przeponowe Refix DD mają zastosowanie w instalacjach: wody użytkowej, podwyższających ciśnienie i podgrzewających wodę zgodnie z normą DIN 1988. W połączeniu z podgrzewaczem wody pozwala oszczędzać wodę. Naczynie przepływowe wyposażone jest w przyłącze ze stali nierdzewnej, dzięki czemu spełnia szczególnie wysokie wymagania higieniczne normy DIN 1988. Niebędny trójnik wchodzi w zakres dostawy, opcjonalnie dostępna jest armatura przepływowa Flowjet. Charakterystyka: • przyłącze ze stali szlachetnej, • przepływowe, z kierownicą przepływu High-Flow, • niewymienna membrana workowa zgodna z normami PN-EN 13831, DIN 4807 cz. 5, KTW-C i W 270, • dopuszczenie zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE, • lakierowane z zewnątrz i od wewnątrz, • możliwość zainstalowania armatury przepływowej Flowjet, • posiada atest PZH, • naczynie Refix DD 33 z uchwytyami mocującymi, • przeznaczone do montażu bezpośrednio na rurociągu wyłącznie wody zimnej.

Parametry

Stan

Nowy