



Nakrętka rombowa NRKM8PV

Indeks: **905477** Producent: **Baks** Kod producenta: **660246**

Cena: **12.26 zł**

Opis

Nakrętka rombowa NRKM8PV

Producent: Baks

Nakrętka rombowa do montażu konstrukcji wsporczych Nakrętka rombowa NRKM8PV to element przeznaczony do szybkiego i wygodnego montażu uchwytów BUFC do profili CC50H35...MC oraz osłon wiatrowych. Jej konstrukcja znacząco usprawnia proces instalacji, eliminując potrzebę przytrzymywania nakrętki podczas dokręcania śruby. To rozwiązanie docenią zarówno profesjonaliści, jak i osoby samodzielnie montujące elementy konstrukcyjne. Konstrukcja i materiał Wykonana ze stali S250GD z powłoką Magnelis®, MagiZinc® lub PosMAC, zapewnia wysoką odporność na korozję, co jest kluczowe w przypadku elementów narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Dostępna jest również wersja wykonana ze stali nierdzewnej (na zamówienie – oznaczona kodem "E"). Geometria nakrętki została zaprojektowana tak, aby umożliwić jej łatwe przełożenie przez perforację profilu CC50H35MC oraz pewne zablokowanie się w nim podczas dokręcania. Zastosowanie i korzyści Szybki montaż: Eliminuje konieczność przytrzymywania nakrętki podczas dokręcania śruby, co przyspiesza pracę i zwiększa komfort instalacji. Bezpieczne mocowanie: Specjalna geometria zapewnia stabilne połączenie i zapobiega poluzowaniu się elementów konstrukcyjnych. Odporność na korozję: Powłoki Magnelis®, MagiZinc® i PosMAC gwarantują długotrwałą ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych. Uniwersalność: Przeznaczona do profili CC50H35...MC oraz osłon wiatrowych. Optymalny moment dokręcania: Zalecany moment dokręcania wynosi 12-14 Nm, co zapewnia odpowiednie napięcie połączenia bez ryzyka uszkodzenia elementów. Nakrętka rombowa NRKM8PV to praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie szybkość, wygodę i niezawodność podczas montażu konstrukcji wsporczych. Umożliwia efektywne mocowanie elementów bez zbędnego wysiłku i ryzyka błędów. szybki montaż klem mocujących panele i osłon wiatrowych bez konieczności przytrzymywania nakrętki podczas dokręcania śruby geometria umożliwiająca przełożenie przez perforację oraz blokowanie się nakrętki w profilu CC50H35MC

- **Gatunek materiału** Inne
- **Materiał** Stal
- **Rodzaj gwintu** Metryczny
- **Rozmiar gwintu metrycznego** 8
- **Z pierścieniem nylonowym** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan

Nowy