



Napęd bramy przesuwnej do 600 kg FILO600 NICE HOME

Indeks: 47205 Producent: NICE HOME

Cena: **2,315.93 zł**

Opis

Napęd bramy przesuwnej do 600 kg FILO600 NICE HOME

Zestaw automatyki Nice Home do zautomatyzowania bram przesuwnych o wymiarach : maksymalna szerokość do 7 m i waga do 600 kg. Zestaw w bogatej kompletacji - zawiera: siłownik z centralą, 2 piloty, zestaw fotokomórek, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną, nylonowa listwa zębata 8 x 0,5m. Siłownik wyposażony w elektronicznie krańcówki pozwalające na precyzyjne ustawienie położenia krańcowych bramy, jednoelementową odbudowa z logo Nice. Bogata centrala sterująca zawierająca wiele zaawansowanych funkcji: automatycznych i programowalnych. Automatyczne: rozpoznawanie urządzeń podłączonych do wyjścia ECSBus, rozpoznawanie trybów urządzenia, rozpoznawanie długości bramy i ustawianie trybów zwolnienia. Programowalne: funkcjonowanie w cyklu "automatycznym" i "półautomatyczny", predkość "wolno", "szybko", 4 stopniowy wybór czasu pauzy w cyklu pracy " automatyczny", 4 tryby otwarcia bramy dla pieszych, 4 poziomy wyboru ustawień siły w odczycie przeszkód.

- **Zasilanie akcesoriów** Przewodem elektrycznym (system magistrali)
- **Praca na akumulatorze w razie odcięcia źródła zasilania** Tak
- **Współczynnik ochrony (IP)** IP44
- **Waga maksymalna bramy (w kg)** 600
- **Długość listwy w zestawie (w m)** 4
- **Maks. ilość cykli na dobę** 110
- **Zalety produktu** Wytrzymały - do ciężkich bram przesuwnych. Bezpieczny - podłączenia 24V, automatyczny system rozpoznawania przeszkody. Inteligentny - autoprogramowanie, autodiagnoza. Łatwe podłączenia, łatwe programowanie - opisane wtyczki do podłączeń. Trwały i cichy - 11 cykle na godzinę, aluminiowy odlew korpusu
- **Praca w strefie silnych wiatrów** Tak
- **Funkcja sterowania z domofonu** Tak
- **Współpracuje z panelem słonecznym** Tak
- **Funkcja furtki** Tak
- **Funkcja otwarcia z włącznika kluczewego** Nie
- **Odblokowywanie ręczne w razie odcięcia zasilania elektrycznego** Tak
- **Moc silnika (w W)** 420
- **Prędkość silnika (w m/s)** 0.15
- **Czas otwarcia / zamknięcia** 40
- **Ograniczniki bramowe wbudowane w silnik** Tak
- **Waga (w kg)** 12
- **Skład zestawu** siłownik z centralą i odbiornikiem radiowym, 2 piloty 4- kanałowe, fotokomórka, lampa, listwa 8 x 0,5m
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Marka	Nice Home
Rodzaj napędu	Do bram przesuwanych
Maksymalna waga skrzydła	600
Maksymalna długość skrzydła	7
Kod produktu	FILO600
EAN	8032595794042
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	15

Zdjęcia



Zestaw zawiera:



ECC81
2 kanałowy odbiornik
do sterowania silnikami
Nice Home i Blueair.



P100
1 kanałowy odbiornik
z funkcją podświetlenia
przełącznika.



F100
1 kanałowy odbiornik
z funkcją podświetlenia
przełącznika.



CR02
1 kanałowy odbiornik
z funkcją podświetlenia
przełącznika.

Uwagi:


Akcesoria opcjonalne:

Sąplet: obsługa 16 zamknięcia bramy w 10 sekund.
Bateria 3-kanalowa do sterowania silnikami
i odbiornikami Nice Home i Blueair.

Wymiary: 100 x 100 x 100 mm.
Ciężar: 100 g.



ECC008P
8 kanałowy odbiornik
z funkcją podświetlenia
przełącznika.



ECC008
8 kanałowy odbiornik
z funkcją podświetlenia
przełącznika.



ECC008
8 kanałowy odbiornik
z funkcją podświetlenia
przełącznika.



ECC008
8 kanałowy odbiornik
z funkcją podświetlenia
przełącznika.



ECC008
8 kanałowy odbiornik
z funkcją podświetlenia
przełącznika.



ECC008
8 kanałowy odbiornik
z funkcją podświetlenia
przełącznika.

Charakterystyka:

Kod	FH 600
Typ	100 x 100 x 100 mm
Waga	100 g
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	100 x 100 x 100 mm
Waga netto	100 g
Waga brutto	100 g
Temperatura pracy	-20 - 45°C (normalna)
Temperatura przechowywania	-20 - 45°C (normalna)
Wymiary opakowania (szerokość x wysokość x głębokość)	100 x 100 x 100 mm

