



# Napęd bramy przesuwnej FILO400 NICE HOME

Indeks: 24316 Producent: NICE HOME

Cena: **2,049.54 zł**

## Opis

### Napęd bramy przesuwnej FILO400 NICE HOME

- **Zasilanie akcesoriów** Przewodem elektrycznym (system magistrali)
- **Praca na akumulatorze w razie odcięcia źródła zasilania** Tak
- **Współczynnik ochrony (IP)** IP44
- **Waga maksymalna bramy (w kg)** 400
- **Długość listwy w zestawie (w m)** 4
- **Praca w strefie silnych wiatrów** Tak
- **Funkcja sterowania z domofonu** Tak
- **Współpracuje z panelem słonecznym** Tak
- **Funkcja furtki** Tak
- **Funkcja otwarcia z włącznika kluczowego** Tak, za pomocą klucza
- **Prędkość silnika (w m/s)** 0.2
- **Czas otwarcia / zamknięcia** 25
- **Waga (w kg)** 11.3
- **Gwarancja (w latach)** 2

## Parametry

Marka	Nice Home
Rodzaj napędu	Do bram przesuwnych
Maksymalna waga skrzydła	400
Maksymalna długość skrzydła	5.5
Kod produktu	Filo400
EAN	8032595794028
Stan	Nowy

## Zdjęcia



# Filo 400 KIT

Zestaw automatyki do bram przesuwanych o maksymalnej długości 5.5 m oraz ciężarze do 400 kg

**Szybki** **Bezpieczny** **Intuicyjny** **3 lata Gwarancji** **komunikacja mouse**

Kompatybilny z SOLKIT i bezprzewodny akcesoriem

5.5 m  
Maks. długość bramy do otwarcia

11 sekund  
Czas otwarcia bramy do 5.5 m

NiceHome poprawia komfort w Twoim domu. W prosty sposób możesz sterować automatyką domową, również przez smartfon.

\* Produkt zgodny z normą CE, posiada certyfikat zgodności z dyrektywą EMC. Wyposażenie standardowe zawiera 4 baterie AA (nie wliczone w cenę).

**Zestaw zawiera:**

**RECEIVER**  
2 kanały, 4-kanałowa do sterowania automatyką Nice Home i lubuska

**TRANSMITTER**  
1 kanał, 4-kanałowa do sterowania automatyką Nice Home i lubuska

**FLAME**  
1 lampka sygnalizacyjna LED z funkcją alarmu

**GRILL**  
Nierdzewna siatka zabezpieczająca

**Uwagi:**  
Szybki otwarcie lub zamknięcie bramy w 11 sekund!  
Bezpieczny - dyktando: do przygotowania materiału możliwości zamknięcia bramy w celu zapobieżenia uszkodzeniu silnika. Nie należy otwierać bramy, jeśli nie ma sygnału z pilota lub jeśli brama nie jest zamknięta. W przypadku awarii należy wykonać ręczne otwarcie bramy.

**Charakterystyka:**

<b>Charakterystyka techniczna:</b>	
Całkowita szerokość	11.4
Waga całkowita (brutto)	24
Waga netto (brutto)	20.5 (19.1 - 19.8)
Maks. pojemność bramy	5.5 m / 400 kg
Zasilanie (V~)	230 V (50/60 Hz)
Waga (kg)	24
Moc (W)	200
Moc chwilowa (W)	10
Współczynnik sprawności	24%/25.0%
Współczynnik sprawności	2.2
Temperatura pracy	-20 do 50°C (zimna)
Współczynnik sprawności	4.1
Współczynnik sprawności	3.5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik sprawności (L50%)	100/20/27

**Akcesoria opcjonalne:**

**RECEIVER** - 2 kanałowa, 4-kanałowa do sterowania automatyką Nice Home i lubuska

**TRANSMITTER** - 1 kanałowa, 4-kanałowa do sterowania automatyką Nice Home i lubuska

**FLAME** - 1 lampka sygnalizacyjna LED z funkcją alarmu

**GRILL** - Nierdzewna siatka zabezpieczająca

**SOLKIT** - Akcesoria do sterowania automatyką Nice Home i lubuska

**WIRING** - Akcesoria do sterowania automatyką Nice Home i lubuska

**PIR** - Akcesoria do sterowania automatyką Nice Home i lubuska

**FLAME** - 1 lampka sygnalizacyjna LED z funkcją alarmu

**KIT** - Akcesoria do sterowania automatyką Nice Home i lubuska

**PIR** - Akcesoria do sterowania automatyką Nice Home i lubuska

