



Napęd do bram garażowych AVIO500 NICE HOME

Indeks: 36357 Producent: NICE HOME

Cena: **1,130.37 zł**

Opis

Napęd do bram garażowych AVIO500 NICE HOME

Do bram segmentowych i uchylnych ze sprężynowym układem wyważenia. Z możliwością regulacji: prędkości, mocy silnika, trybu pracy, główki siłownika. Z funkcją autoprogramowania (w trakcie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy) i autodiagnozy (stała kontrola podłączonych urządzeń - lampa sygnalizuje niesprawność systemu, liczba mignięć określa typ błędu).

- **Skład zestawu** siłownik z centralą i odbiornikiem radiowym, 2 piloty 4- kanałowe, szyna 3x1m z paskiem zębatym
- **Wbudowane oświetlenie** Tak
- **Funkcje** Przeciążenie
- **Maks. ilość cykli na dobę** 30
- **Czas otwarcia (w s)** 33
- **Maksymalna szerokość drzwi (w m)** 3.7
- **Maksymalna waga bramy (w kg)** 55
- **Wysokość maksymalna drzwi sekcyjnych (w m)** 2,4
- **Wysokość minimalna pod nadprożem (w cm)** 4
- **Wysokość maksymalna drzwi uchylnych (w m)** 2,8
- **Powierzchnia maksymalna bramy (w m²)** 9.8
- **Zasięg maksymalny pilota na otwartej przestrzeni (w m)** 50
- **Zatrzymanie i automatyczne podnoszenie w razie natrafienia na przeszkodę** Tak
- **Odblokowywanie ręczne w razie odcięcia zasilania elektrycznego** Tak
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

EAN	8032595794318
Stan	Nowy
Marka	Nice Home
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	15
Rodzaj napędu	Do bram garażowych
Maksymalna waga skrzydła	0

Maksymalna długość 0
skrzydła

Kod produktu AVIO500

Zdjęcia



Avio 500 KIT

Zestaw automatki do segmentowych bram garażowych (o maksymalnej szerokości 3,7 m i maksymalnej wysokości 2,4 m) lub odciążonych bram garażowych (o maksymalnej szerokości 3,5 m i maksymalnej wysokości 2,8 m)

Intuicyjny Bezpieczny 3 lata Gwarancja* **4** mouse

Nieustannie poprawia komfort w Twoim domu. W prosty sposób możesz sterować automatyką domową również przez smartfon.

*Podczas okresu 30 dni po montażu gwarantujemy bezpłatną pomoc techniczną. W przypadku awarii w ciągu 12 miesięcy dostarczamy niezbędny materiał i siły robocze. Po okresie 12 miesięcy koszt materiałów i siły robocze ponosi klient.


Zestaw zawiera:

1 silnik z wbudowaną anteną do zdalnego sterowania, czujnikami przeszkody i systemem bezpieczeństwa bramy awaryjnego zatrzymania

2 panele sterujące do sterowania automatyką Nice Home LiftControl

3x1 m suwka z pasem napędowym

Uwagi: Instalacja. Bezbiezdrowna instalacja i prace programowania. Ciężki. Ciężki zestaw wymaga pewnej naprawy. Bezpieczny. Antyrozprędnikowy system wykrywania przeszkody. Zwiększone podciśnienie zamknięcia i otwierania bramy. Możliwość zastosowania alternatywnego awaryjnego przycisku. **Przebieganie.** Możliwość zastosowania awaryjnego wyciągnięcia sprężyny, sterowanie sprężynami w górnym skłębieniu.



Maksymalne wymiary bramy garażowej W x H (mm)

Brama segmentowa	2 473 x 2 400
Brama odciążona	2 383 x 2 800

Charakterystyka techniczna:

Typ silnika	100*
Siła znamionowa (N)	15,0
Zestaw (bez-5053) (kg)	200 (z-1070)
Napięcie zasilania (V)	230
Prędkość (mm/s)	200
Wymiary silnika (mm)	380 x 210 x 110
Waga (kg)	2,1 (1,6)
Temperatura pracy	-20...+50°C (z-1070)
Strata energii (W)	60
Consumption	3,5kW
Wymiary opakowania (L x W x H) (mm)	104,2 x 21,1 x 216,0

Akcesoria opcjonalne:

- ECONOM** - Panel sterujący z funkcją oszczędzania energii
- ECONOM** - Panel sterujący z funkcją oszczędzania energii
- FLUX** - System sterowania bramy z funkcją oszczędzania energii
- SW** - System sterowania bramy z funkcją oszczędzania energii
- SW** - System sterowania bramy z funkcją oszczędzania energii
- SW** - System sterowania bramy z funkcją oszczędzania energii

*Podczas okresu 30 dni po montażu gwarantujemy bezpłatną pomoc techniczną. W przypadku awarii w ciągu 12 miesięcy dostarczamy niezbędny materiał i siły robocze. Po okresie 12 miesięcy koszt materiałów i siły robocze ponosi klient.