

Napęd M22-DDL-WS Przycisk podwójny podświetlany z samopowrotem

Indeks: **908418** Producent: **EATON** Kod producenta: **216704**

Cena: **71.20 zł**

Opis

Napęd M22-DDL-WS Przycisk podwójny podświetlany z samopowrotem

Producent: Eaton

Napęd przycisku podwójny z podświetleniem – niezawodność i funkcjonalność w jednym. Ten dwuprzyciskowy napęd, oznaczony numerem katalogowym 216704, to solidne rozwiązanie do sterowania urządzeniami w różnych aplikacjach przemysłowych i użytkowych. Wykonany przez renomowaną firmę Eaton, łączy w sobie trwałość, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Przeznaczony do montażu w otworach o średnicy 22.5 mm, oferuje intuicyjną obsługę dzięki wyraźnemu, czarno-białemu kolorowi przycisków i możliwości podświetlenia. Konstrukcja i zastosowanie Napęd M22-DDL-WS został zaprojektowany z myślą o wymagających warunkach pracy. Jego płaska konstrukcja przycisków zapewnia komfort użytkowania, a obecność samopowrotu eliminuje konieczność ręcznego przywracania pozycji początkowej. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP66 oraz NEMA 4X, jest odporny na wnikanie pyłu i wody, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań w trudnych środowiskach przemysłowych. Możliwość podłączenia modułu świetlnego pozwala na stworzenie czytelnej sygnalizacji wizualnej stanu urządzenia. Zalety i korzyści Wytrzymałość i niezawodność: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałe działanie nawet w intensywnie użytkowanych systemach. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi: Stopień ochrony IP66 oraz NEMA 4X zapewnia odporność na pył i wodę, co zwiększa bezpieczeństwo i żywotność urządzenia. Intuicyjna obsługa: Samopowrotne przyciski ułatwiają sterowanie urządzeniami, a możliwość podświetlenia poprawia widoczność w słabych warunkach oświetleniowych. Estetyczny wygląd: Kolor pierścienia czołowego – tytan – nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd, który dobrze komponuje się z różnymi panelami sterowniczymi. Uniwersalność: Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań – od maszyn przemysłowych po systemy automatyki budynkowej. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami zapewnia bezpieczną eksploatację urządzenia. Łatwy montaż: Standardowy rozmiar otworu (22.5 mm) ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami. Ten napęd to nie tylko element sterujący – to inwestycja w niezawodność i bezpieczeństwo Twoich instalacji elektrycznych.

- **Bez samopowrotu** nie
- **Kolor pierścienia czołowego** Tytan
- **Kolor przycisku** Czarno-biały
- **Kształt soczewki** Owalny
- **Liczba pozycji sterowniczych** 2
- **Materiał pierścienia czołowego** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość podświetlenia** tak
- **Rodzaj przycisku** Płaski
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP66
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP66
- **Stopień ochrony części czołowej (NEMA)** 4X
- **Średnica otworu** 22.5 mm
- **Z nadrukiem** nie

- **Z osłoną** nie
- **Z pierścieniem czołowym** tak
- **Z podświetleniem** tak
- **Z pokrywą ochronną** nie
- **Z samopowrotem** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------