

Napęd przycisku bezpieczeństwa 60mm bez podświetlenia M22-PVT60P

Indeks: **908327** Producent: **EATON** Kod producenta: **121464**

Cena: **106.12 zł**

Opis

Napęd przycisku bezpieczeństwa 60mm bez podświetlenia M22-PVT60P

Producent: Eaton

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – napęd przycisku bezpieczeństwa Eaton M22-PVT60P Ten czerwony napęd przycisku bezpieczeństwa o średnicy 60 mm to kluczowy element w systemach awaryjnego wyłączania. Przeznaczony do zastosowań, gdzie liczy się szybka i niezawodna reakcja w sytuacjach zagrożenia, zapewnia skuteczną ochronę osób i maszyn. Konstrukcja z mechanizmem obrotowym do odblokowania gwarantuje, że przycisk nie zostanie przypadkowo uruchomiony. Napęd ten charakteryzuje się wysoką odpornością na trudne warunki przemysłowe – stopień ochrony IP67/IP69K oraz NEMA 4X zapewnia szczelność przed pyłem i wodą, co czyni go idealnym rozwiązaniem do wymagających środowisk. Brak podświetlenia minimalizuje pobór energii i upraszcza instalację. Solidna konstrukcja i wysoka niezawodność dla profesjonalistów. Montaż jest prosty i intuicyjny, a wysoka jakość wykonania przekłada się na długą żywotność urządzenia. Dzięki temu instalatorzy mogą być pewni, że system bezpieczeństwa będzie działał bezawaryjnie przez długi czas. Wytrzymałość w trudnych warunkach: Stopień ochrony IP67/IP69K oraz NEMA 4X gwarantują odporność na pył i strumień wody pod wysokim ciśnieniem. Szybka reakcja: Mechanizm obrotowy do odblokowania umożliwia szybkie uruchomienie procedury awaryjnego wyłączenia. Bezpieczeństwo użytkowania: Brak możliwości przypadkowego uruchomienia dzięki konstrukcji z mechanizmem obrotowym. Uniwersalność: Przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność systemu bezpieczeństwa. Trwała konstrukcja: Wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewniających długą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Napęd M22-PVT60P znajduje zastosowanie w maszynach i urządzeniach wymagających awaryjnego zatrzymania, takich jak linie produkcyjne, przenośniki, maszyny obróbcze czy systemy automatyki. Jego czerwony kolor i duża średnica grzybka (60 mm) zapewniają wysoką widoczność i łatwość identyfikacji w sytuacjach awaryjnych. Przycisk jest przeznaczony do montażu w otworach o średnicy 22.5 mm.

- **Bez samopowrotu** tak
- **Do wyłączania awaryjnego** tak
- **Kolor pierścienia czołowego** Inne
- **Kolor przycisku** Czerwony
- **Kształt soczewki** Okrągły
- **Materiał pierścienia czołowego** Inne
- **Możliwość podświetlenia** nie
- **Rodzaj przycisku** Wysoki
- **Sposób odblokowania** Mechanizm obrotowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP67/IP69K
- **Stopień ochrony (NEMA)** 4X
- **Średnica grzybka** 60 mm
- **Średnica otworu** 22.5 mm

- **Z pierścieniem czołowym** nie
- **Z podświetleniem** nie
- **Z samopowrotem** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------