

# Napowietrzacz DN50/75 podtynkowy, do montażu w ścianie instalacyjnej, bez pokrywy maskującej, z możliwością dostępu do kanalizacji, antyzapachowy

Indeks: **902833** Producent: **HL** Kod producenta: **HL905N.0**

**Cena: 374.78 zł**

## Opis

### Napowietrzacz DN50/75 podtynkowy, do montażu w ścianie instalacyjnej, bez pokrywy maskującej, z możliwością dostępu do kanalizacji, antyzapachowy

Producent: HL

Efektywne napowietrzanie instalacji sanitarnej – rozwiązanie dla komfortu i higieny Ten podtynkowy napowietrzacz, przeznaczony do montażu w ścianie instalacyjnej, to klucz do uniknięcia nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji i zapewnienia prawidłowego działania systemu odpływowego. Urządzenie skutecznie wyrównuje ciśnienie w instalacji, zapobiegając wysysaniu wody z syfonów, co jest szczególnie ważne przy długich odcinkach poziomych rur – powyżej 4 metrów. Dzięki temu, zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą cieszyć się bezproblemową pracą systemu i komfortem użytkowania łazienki. Konstrukcja i montaż – prostota i funkcjonalność Napowietrzacz HL905N wyróżnia się przemyślaną konstrukcją, która ułatwia zarówno montaż, jak i późniejszą konserwację. Zaprojektowany do współpracy ze ściankami w systemie suchej zabudowy o głębokości 75 mm, nie wymaga dodatkowych zabiegów budowlanych w postaci wnęk czy obudów. Wyciągalny element funkcyjny z membraną zapewnia łatwy dostęp do instalacji w razie potrzeby czyszczenia lub konserwacji. Dodatkowe uchwyty ułatwiają połączenie z profilem w ścianie z suchej zabudowy. Warto podkreślić, że w komplecie nie ma pokrywy zewnętrznej – można ją dokupić osobno, dobierając kolor do wystroju łazienki. Zalety i korzyści – dlaczego warto wybrać ten napowietrzacz? Skuteczna ochrona przed zapachami: Zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych woni z kanalizacji do pomieszczenia poprzez utrzymanie prawidłowego ciśnienia w instalacji. Uniwersalność zastosowania: Idealny do pojedynczych przyborów sanitarnych oraz podejść kanalizacyjnych. Łatwy montaż i konserwacja: Prosta konstrukcja i wyciągalny element funkcyjny ułatwiają instalację i serwisowanie. Estetyczny wygląd: Montaż podtynkowy zapewnia dyskretny wygląd, a możliwość doboru pokrywy maskującej pozwala na dopasowanie do wnętrza łazienki. Duży przepływ powietrza (13 l/s): Zapewnia efektywne napowietrzanie nawet przy dużym obciążeniu instalacji. Trwałość i bezpieczeństwo: Wykonany z wysokiej jakości materiałów (PP/ABS) oraz zgodny z normami PN - EN12380 - A1 oraz PN - EN12056 - 2. Dostęp do kanalizacji: Umożliwia łatwą inspekcję i udrażnianie instalacji nawet przy użyciu spirali. Napowietrzacz HL905N to inwestycja w komfort użytkowania łazienki oraz spokój ducha wynikający z pewności sprawnego działania instalacji sanitarnej. To rozwiązanie doceniane zarówno przez profesjonalnych instalatorów za łatwość montażu, jak i przez użytkowników końcowych za niezawodność i higienę użytkowania. Duży przepływ powietrza. Montaż podtynkowy. Estetyczny wygląd.

## Parametry

