

Napowietrzacz HypAIR 32-63 do rur kanalizacji wewnętrznej DN 32, 40, 50, 63mm, kolor biały

Indeks: **905370** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1134572**

Cena: 67.96 zł

Opis

Napowietrzacz HypAIR 32-63 do rur kanalizacji wewnętrznej DN 32, 40, 50, 63mm, kolor biały

Producent: Uponor

Napowietrzacz do kanalizacji – komfort i ochrona instalacji Ten napowietrzacz HypAIR, przeznaczony do rur kanalizacyjnych o średnicy 32, 40, 50 i 63 mm, to proste rozwiązanie problemu nieprzyjemnych zapachów i bulgotania w instalacji. Jego uniwersalność i łatwość montażu czynią go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Dzięki zastosowaniu opatentowanej membrany silikonowej zapewnia szczelność i bezzapachowe odprowadzanie ścieków. Funkcjonalność i zastosowanie Napowietrzacz HypAIR eliminuje podciśnienie w przewodach kanalizacyjnych, zapobiegając cofaniu się gazów z syfonów. Możliwość instalacji poniżej poziomu zalania urządzeń sanitarnych daje dużą swobodę projektowania instalacji. Produkt jest certyfikowany zgodnie z normą EN 12380 (klasa A1) i posiada certyfikat TÜV, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu możesz mieć pewność, że instalacja będzie działać sprawnie i bezproblemowo przez długi czas. Szeroki zakres średnic rur: kompatybilny z rurami o średnicy 32, 40, 50 oraz 63 mm wykonanymi z różnych materiałów (metal lub tworzywo sztuczne). Łatwy montaż: nie wymaga użycia specjalnych narzędzi ani dodatkowych elementów montażowych. Szczelność: opatentowana membrana silikonowa gwarantuje całkowitą szczelność połączenia. Uniwersalność: możliwość instalacji poniżej poziomu zalania urządzeń sanitarnych. Certyfikacja: spełnia wymagania normy EN 12380 (klasa A1) oraz posiada certyfikat TÜV. Wydajność: przepływ powietrza na poziomie 6,1 l/s lub 23,2 l/s w zależności od potrzeb. Zakres temperatur: możliwość pracy w temperaturze od -20°C do +60°C. Dzięki tym cechom napowietrzacz HypAIR to niezawodne rozwiązanie dla każdego domu czy budynku, zapewniające komfort użytkowania i ochronę instalacji kanalizacyjnej przed uszkodzeniami spowodowanymi podciśnieniem. Eliminuje również kosztowną inwestycję związaną z montażem napowietrzaczy dachowych w pionach kanalizacyjnych. Zalety: dostępne dwa typy szeregi pasujące do różnych średnic rur kanalizacyjnych wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego, opatentowana membrana silikonowa zapewnia szczelność, szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi, nie wymaga konserwacji po instalacji, redukuje kosztowną inwestycję, jaką są napowietrzacze dachowe w pionach, pozwala na większą swobodę w projektowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, eliminuje bulgotanie związane z pracą podciśnieniową kanalizacji, pozwala na łatwy i szybki montaż; działa bezobsługowo.

- **Długość** 70 mm
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Nominalna średnica kanału** 63 mm
- **Z izolacją** nie

Parametry

