

Naroże wewnętrzne typ: WDK I100230RW

Indeks: **908652** Producent: **Obo Bettermann** Kod producenta: **6193081**

Cena: **267.00 zł**

Opis

Naroże wewnętrzne typ: WDK I100230RW

Producent: Obo Bettermann

Naroże wewnętrzne do systemów kanałów kablowych WDK To wewnętrzne naroże kanałów kablowych WDK marki OBO Bettermann, przeznaczone do precyzyjnej zmiany kierunku prowadzenia przewodów i kabli. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polichlorku winylu (PVC) – gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne (klasa IK04). Biały kolor (RAL 9010) zapewnia estetyczny wygląd i łatwą integrację z różnymi aranżacjami wnętrz. Montaż i zastosowanie Naroże montuje się poprzez perforowanie dna, co pozwala na stabilne i bezpieczne połączenie z pozostałymi elementami systemu WDK. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy samodzielnie realizują instalacje elektryczne. Dzięki temu, że jest to część dolna systemu, zapewnia solidną podstawę dla dalszego prowadzenia przewodów. Stopień ochrony IP30 chroni przed przypadkowym dotknięciem oraz wniknięciem ciał stałych większych niż 2,5 mm. Cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonane z PVC, odporne na uszkodzenia mechaniczne (IK04) i zapewniające długotrwałą eksploatację. Estetyczny wygląd: Biały kolor (RAL 9010) dobrze komponuje się z różnymi wnętrzami. Łatwy montaż: Sposób mocowania przez perforowanie dna ułatwia i przyspiesza instalację. Szeroka kompatybilność: Przeznaczone do systemów kanałów kablowych WDK, zapewniając spójność instalacji. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP30 minimalizuje ryzyko porażenia prądem i zabezpiecza przed dostaniem się ciał stałych do wnętrza kanału. Wymiary dopasowane do potrzeb: Szerokość 230 mm oraz wysokość 100 mm pozwalają na dopasowanie do różnych konfiguracji instalacji. Zakres temperatur pracy: Umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur od -5°C do 60°C, co zapewnia niezawodność w różnych warunkach środowiskowych. Naroże wewnętrzne WDK I100230RW to niezawodne i estetyczne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie jakość i funkcjonalność w systemach okablowania.

- **Bezhalogenowe** nie
- **Gatunek materiału** Polichlorek winylu (PVC)
- **Kolor** Biały
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model** Część dolna
- **Model** antybakteryjny nie
- **Numer RAL** 9010
- **Odporność uderowa** IK04
- **Sposób mocowania** Perforowanie dna
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **System utrzymania sprawności działania** E30, E90 w czasie pożarunie
- **Szerokość** 230 mm
- **Wysokość** 100 mm
- **Z folią ochronną** nie
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zakres temperatury pracy** -5 ... 60 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------