



Naświetlacz GoodHome Davern 30 W 3750 lm 5000 K biały

Indeks: **907859** Producent: **GoodHome**

Cena: **140.56 zł**

Opis

Naświetlacz GoodHome Davern 30 W 3750 lm 5000 K biały

Producent: GoodHome

Urządzenie wyposażono w zintegrowane, niewymienne diody LED typu SMD o żywotności do 30000 h, co przekłada się na długie lata użytkowania bez konieczności wymiany źródła światła. Konstrukcja z regulowaną głowicą umożliwia skierowanie strumienia świetlnego w górę lub w dół, pozwalając na dokładne doświetlenie wybranych stref podwórka, podjazdu czy wejścia do budynku. Montaż ułatwiają dołączone do zestawu elementy mocujące oraz złącza zatrzaskowe, które upraszczają bezpośrednie wpięcie do instalacji elektrycznej o napięciu 220 - 240 V. Naświetlacz działa stabilnie w temperaturach otoczenia od -20 °C do 40 °C. Obudowa wykonana ze szkła i tworzywa sztucznego charakteryzuje się odpornością na uderzenia na poziomie IK05.

Strumień świetlny 3750 lm efektywnie doświetla przestrzeń, Wysoka klasa ochrony IP65 zabezpiecza przed deszczem i pyłem, Wbudowana dioda LED SMD ogranicza pobór energii elektrycznej, Regulowana głowica pozwala skierować światło w wybranym kierunku, Szybkie podłączenie do sieci dzięki złączom zatrzaskowym, Długa żywotność źródła światła wynosząca do 30000 godzin, Pięcioletnia gwarancja producenta przy użytku domowym

- **Typ produktu** Naświetlacz
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Davern
- **Szerokość produktu** 95mm
- **Głębokość produktu** 246mm
- **Wysokość produktu** 165mm
- **Waga (kg)** 0.74kg
- **Oświetlana powierzchnia** 60m²
- **Materiał** Szkło i tworzywo sztuczne
- **Kolor** Biały
- **Typ żarówki** Zintegrowana
- **Technologia oświetleniowa** Dioda LED SMD
- **Barwa światła** Zimna biała
- **Temperatura barwowa** 5000K
- **Lumeny** 3750lm
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 80
- **Skuteczność świetlna** 125lm/W
- **Częstotliwość** 50Hz
- **Źródło zasilania** Zasilanie sieciowe
- **Klasa efektywności energetycznej** D
- **Moc wyjściowa** 30W

- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 30kWh
- **Żywotność** 30000h
- **Minimalna temperatura otoczenia** -20°C
- **Maksymalna temperatura otoczenia** 40°C
- **Odporność na wodę** Wodoszczelny
- **Sposób montażu** Montaż ścienny
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia w zestawie
- **Instrukcja montażu** Montować na płaskiej powierzchni
- **Obszar zastosowania** Na zewnątrz
- **Poziom ochrony** IP65
- **Gwarancja producenta** 5 lat

Parametry

Stan

Nowy