



Naświetlacz LED Steinel XLED PRO ONE Plus S antracyt, 33,8 W, reflektor 4370 lm, czujnik ruchu 240°, kinkiet podwórzowy 3000 K

Indeks: **361014** Producent: **Steinel** Kod producenta: **069551**

Cena: 552.27 zł

Opis

Naświetlacz LED Steinel XLED PRO ONE Plus S antracyt, 33,8 W, reflektor 4370 lm, czujnik ruchu 240°, kinkiet podwórzowy 3000 K

Producent: Steinel

- Doskonała wydajność - przy niskim zużyciu energii wynoszącym zaledwie 33,8 W, naświetlacz zewnętrzny oświetla duże obszary, takie jak podjazdy, dziedzińce, ogrody i patia z jasnością 4370 lm.
- Precyzyjna detekcja ruchu - Pasywny czujnik podczerwieni 240° automatycznie włącza światło po wykryciu ruchu w zasięgu do 12 m, przy wysokości montażu do 6 m.
- Elastyczne oświetlenie - pięknie zaprojektowany panel LED reflektora można przechylać w pionie o 180° i przesuwac w górę lub w dół
- Szybka i łatwa regulacja - czas świecenia (8 s - 35 min), próg zmierzchowy (2 - 2000 lx) i przyciemnione światło ciągle można regulować za pomocą potencjometru lub pilota zdalnego sterowania dołączonego do zestawu.
- Zawartość opakowania: Materiał montażowy (2x śruby, 2x kołki, 2x podkładki), osłona czujnika, pilot zdalnego sterowania | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 202 x 259 x 250 mm | Waga: 1,7 kg | Podłączenie do sieci: 220-240 V / 50-60 Hz | Numer artykułu: 069551
- **temperatura koloru:** 3000 kelvin
- **zawarte komponenty:** Remote Control
- **język:** french, english, german, italian, spanish
- **waga przedmiotu:** 1.73 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Doskonała wydajność - przy niskim zużyciu energii wynoszącym zaledwie 33,8 W, naświetlacz zewnętrzny oświetla duże obszary, takie jak podjazdy, dziedzińce, ogrody i patia z jasnością 4370 lm., Precyzyjna detekcja ruchu - Pasywny czujnik podczerwieni 240° automatycznie włącza światło po wykryciu ruchu w zasięgu do 12 m, przy wysokości montażu do 6 m., Elastyczne oświetlenie - pięknie zaprojektowany panel LED reflektora można przechylać w pionie o 180° i przesuwac w górę lub w dół, Szybka i łatwa regulacja - czas świecenia (8 s - 35 min), próg zmierzchowy (2 - 2000 lx) i przyciemnione światło ciągle można regulować za pomocą potencjometru lub pilota zdalnego sterowania dołączonego do zestawu., Zawartość opakowania: Materiał montażowy (2x śruby, 2x kołki, 2x podkładki), osłona czujnika, pilot zdalnego sterowania | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 202 x 259 x 250 mm | Waga: 1,7 kg | Podłączenie do sieci: 220-240 V / 50-60 Hz | Numer artykułu: 069551
- **metoda oświetlenia:** Adjustable
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Specyfikacja spełniona:** UKCA, RoHS, CE

- **marka:** Steinel
- **liczba źródeł światła:** 1
- **forma oprawy oświetleniowej:** floodlight
- **efektywność:** E
- **metoda kontroli:** remote
- **poziom opakowania:** unit
- **numer rejestracyjny EPREL:** 000000
- **rodzaj gwarancji:** Extended
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** L
- **numer części:** 069551
- **określone zastosowania produktu:** Driveway, Walkway, Yard
- **kolor:** Z czujnikiem ruchu
- **nazwa typu elementu:** Naświetlacz LED Steinel XLED PRO ONE Plus S antracyt, 33,8 W, reflektor 4370 lm, czujnik ruchu 240°, kinkiet podwórzowy 3000 K
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.138 kilograms
- **jasny kolor:** Ciepła biel
- **producent:** Steinel
- **liczba pudełek:** 1
- **moc:** 33.8 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007841069551
- **kształt przedmiotu:** Prostokąt
- **użycie wewnątrz na zewnątrz:** outdoor
- **zalecane węzły przeglądanania:** 20784931031
- **numer modelu:** 069551
- **specjalna funkcja:** Energy Efficient, Dimmable, Motion Sensor
- **jest kruchy:** 1
- **nazwa przedmiotu:** Naświetlacz LED Steinel XLED PRO ONE Plus S antracyt, 33,8 W, reflektor 4370 lm, czujnik ruchu 240°, kinkiet podwórzowy 3000 K
- **rodzaj źródła zasilania:** Corded Electric
- **Napięcie:** 240 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-08-05T09:01:27.865Z
- **jasność:** 4370 lumen
- **typ mocowania:** Wall Mount
- **wymagany jest montaż:** 1

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
240°



max. 10 m



IP44



Panel 180° vertical



2 - 1000 lux



8 sec - 35 min



indoor/outdoor
light



10% basic
brightness