

Nawiertka przyłączeniowa DN110x40 do rur PVC/PE (samonawiercająca), PN16, do wody, GJS- żeliwo sfero

Indeks: 908333 Producent: Bohamet-Armatura Kod producenta: 67.401.110.040

Cena: **384.03 zł**

Opis

Nawiertka przyłączeniowa DN110x40 do rur PVC/PE (samonawiercająca), PN16, do wody, GJS- żeliwo sfero

Producent: Bohamet-Armatura

Nawiertka przyłączeniowa do rur PVC/PE – niezawodne połączenie z siecią wodociągową. Ta nawiertka przyłączeniowa, wykonana z żeliwa sferoidalnego (GJS), to optymalne rozwiązanie do podłączania instalacji domowych do sieci wodociągowej z rur PVC lub PE. Jej samonawiercająca konstrukcja umożliwia szybki i bezpieczny montaż, nawet przy pracującym rurociągu – co minimalizuje czas przestoju i zakłócenia w dostawie wody. To szczególnie ważne podczas remontów i modernizacji instalacji. Konstrukcja i zastosowanie Nawiertka o średnicy nominalnej DN110 i przyłączu 40 mm, przeznaczona jest do pracy przy ciśnieniu PN16. Wykonana z wytrzymałego żeliwa sferoidalnego, zapewnia długotrwałą i niezawodną eksploatację. Jej konstrukcja pozwala na łatwe i pewne połączenie z rurami PVC i PE, eliminując ryzyko przecieków. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i dla wymagających użytkowników końcowych.

Zalety i korzyści

- Szybki montaż:** Samonawiercająca konstrukcja pozwala na wykonanie podłączenia bez konieczności wyłączenia dopływu wody w sieci. To oszczędność czasu i kosztów.
- Uniwersalność:** Kompatybilna z rurami PVC i PE, co zwiększa zakres jej zastosowania.
- Wytrzymałość:** Żeliwo sferoidalne (GJS) gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, zapewniając długą żywotność.
- Bezpieczeństwo:** Zgodność z normą PN16 zapewnia bezpieczną pracę w typowych warunkach eksploatacji sieci wodociągowych.
- Pewne połączenie:** Konstrukcja nawiertki minimalizuje ryzyko przecieków, zapewniając szczelność połączenia.
- Łatwość instalacji:** Prosta konstrukcja ułatwia montaż nawet mniej doświadczonym instalatorom.

Wykonana z żeliwa sferoidalnego (GJS), o średnicy nominalnej DN110 oraz posiadająca przyłącze 40 mm, jest przystosowana do pracy przy ciśnieniu PN16. Przeznaczona do podłączenia instalacji domowych do sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC lub PE, a jej samonawiercająca konstrukcja umożliwia montaż przy pracującym rurociągu. Nawiertka ta to solidny element instalacji wodociągowej, który sprawdzi się w różnorodnych warunkach. Jej trwałość i niezawodność przekładają się na spokój użytkowników przez długie lata użytkowania.

Parametry

Stan

Nowy