

Nawiertka przyłączeniowa DN160x40 do rur PVC/PE (samonawiercająca), PN16, do wody, GJS- żeliwo sfero

Indeks: **908341** Producent: **Bohamet-Armatura** Kod producenta: **67.401.160.040**

Cena: **415.51 zł**

Opis

Nawiertka przyłączeniowa DN160x40 do rur PVC/PE (samonawiercająca), PN16, do wody, GJS- żeliwo sfero

Producent: Bohamet-Armatura

Nawiertka przyłączeniowa do rur PVC/PE – szybki i pewny montaż Ta nawiertka przyłączeniowa, wykonana z żeliwa sferoidalnego (GJS), to rozwiązanie przeznaczone do łączenia instalacji domowych z siecią wodociągową. Umożliwia bezpośrednie podłączenie rur PVC lub PE bez konieczności przerywania pracy rurociągu – co znacznie skraca czas montażu i minimalizuje zakłócenia w dostawie wody. Praktyczne zastosowanie i solidna konstrukcja Nawiertka o średnicy DN160x40 i nominalnym ciśnieniu PN16, pozwala na bezpieczne i trwałe połączenie. Samonawiercająca konstrukcja ułatwia montaż, a materiał wykonania – żeliwo sferoidalne – gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. To szczególnie ważne w przypadku instalacji podziemnych, narażonych na działanie wilgoci i obciążenia zewnętrzne. Uniwersalność: Przeznaczona do rur PVC i PE, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych adapterów. Montaż pod ciśnieniem: Możliwość nawiercania przy pracującym rurociągu – oszczędność czasu i brak konieczności wyłączenia wody. Trwałość: Wykonana z żeliwa sferoidalnego (GJS) – odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Bezpieczeństwo: Zapewnia szczelne i pewne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków. Standard: Spełnia wymagania normy PN16, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania. Nawiertka jest idealna zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i dla osób samodzielnie wykonujących prace remontowe lub budowlane. Jej prosta konstrukcja oraz łatwość montażu sprawiają, że nawet mniej doświadczony użytkownik poradzi sobie z jej instalacją. Waga produktu wynosi 5.34 kg, a wymiary to 0.23 x 0.1 x 0.39 m - warto to uwzględnić podczas planowania transportu i montażu.

Parametry

Stan

Nowy