

Nawiertko-zasuwa samonawiercająca 3250 d90 g2" do rur PE i PVC

Indeks: **312966** Producent: **JAFAR** Kod producenta: **3250-090G50-2E16**

Cena: 539.97 zł

Opis

Nawiertko-zasuwa samonawiercająca 3250 d90 g2" do rur PE i PVC

Producent: JAFAR

Nawiertka wodociągowa 3250 do rur miękkich PE i PVC wyprodukowana z żeliwa sferoidalnego przystosowana jest do montażu na istniejących już instalacjach. Poddawana jest próbie szczelności, gdzie badana jest szczelność zewnętrzna korpusu, zamknięcia i skuteczność uszczelniania po zaciśnięciu na rurze. Wszystkie powierzchnie z żeliwa zabezpieczone są farbą epoksydową odporną na korozję. Średnica nawiercania 38 mm, wydłużony nóż ze stali nierdzewnej. Śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni. Zastosowanie Instalacje wodociągowe wody pitnej oraz innych płynów obojętnych chemicznie realizowane rurami polietylenowymi PE lub z polichlorku winylu PVC o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70°C. Mogą być używane w instalacjach nadziemnych i podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo lub pionowo jako armatura przyłączeniowa.

Specyfikacja:

- **Materiał** Żeliwo
- **Gatunek materiału** Żeliwo GGG 40
- **Materiał wkładki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Lakierowanie
- **Odpowiednie do rur o średnicy** DN 90
- **Model nienawiercony** Tak
- **Z frezem do nawiercania** Tak
- **Średnica nominalna** 2 cale (50)
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Liczba kształtek** 2
- **Szerokość** 160 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** Tak
- **Czas dostawy** 14
- **Marka** Jafar
- **Model produktu** 3250-090G50-2E16

Parametry

Stan

Nowy