



Nypel mosiężny DuoSolar VA 3/4"

Indeks: 236776 Producent: Armacell Kod producenta: SO-VA-DNI-16

Cena: **123.38 zł**

Opis

Nypel mosiężny DuoSolar VA 3/4"

Producent: Armacell

Nypel do łączenia rury Armaflex DuoSolar Preizolowana Rura stalowa karbowana do podłączenia układów Solarnych

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 1** Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Nie dotyczy
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Nie dotyczy
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -50 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Norma kołnierza** Nie dotyczy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Nie dotyczy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Wygładzanie
- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny metryczny
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny metryczny
- **Połączenie dla akcesoriów** nie
- **Połączenie rurowe** tak
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica zewnętrzna rury** 195 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 21,4 mm

- **Wykonanie przedłużone** nie
- **Z izolacją** nie
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z uszczelkami** nie
- **Z uszczelnieniem fabrycznym** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni Inne**
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Nie dotyczy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepią** tak
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 3/4 cala (20)

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------