



## Nypel redukcyjny wkrętno-zwężkowy 5/4"X1" czarny N8, NR 40, NR 245

Indeks: 237821 Producent: Opal Kod producenta: 245-29S

Cena: **23.03 zł**

### Opis

## Nypel redukcyjny wkrętno-zwężkowy 5/4"X1" czarny N8, NR 40, NR 245

Producent: Opal

**ZASTOSOWANIE** Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

**POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE** Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m<sup>2</sup>, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

**CIŚNIENIE ROBOCZE**- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak  
Powierzchnia: Czarna  
Redukcja wymiaru: tak  
Rodzaj gwintu: Wewnętrzno-zewnętrzny  
Rozmiar gwintu wewnętrznego: 5/4"  
Rozmiar gwintu zewnętrznego: 5/4"  
Średnica wymiaru po redukcji: 1"  
Średnica zewnętrzna: 5/4"  
Typ kształtki: Redukcja  
Waga: 0,225 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Nominalna średnica wewnętrzna 1** 1/4 cala (32)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 1/4 cala (32)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 1 cal (25)

### Parametry

Stan

Nowy