Obcinak do rur z tworzywa sztucznego i tulejek uszczelniających

Indeks: **907227** Producent: **KNIPEX** Kod producenta: **90 22 10 BK**

Cena: **152.00 zł**

Opis

Obcinak do rur z tworzywa sztucznego i tulejek uszczelniających

Producent: Knipex

Uniwersalne narzędzie do precyzyjnego cięcia Ten obcinak do rur z tworzywa sztucznego i tulejek uszczelniających marki KNIPEX to niezastąpiony pomocnik zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i wymagających użytkowników domowych. Narzędzie łączy w sobie precyzję, wygodę użytkowania i trwałość, zapewniając czyste i bezwiórowe cięcie w różnych zastosowaniach. Cechy i zastosowanie Obcinak został zaprojektowany do szybkiego i efektywnego cięcia rur z tworzywa sztucznego o średnicy od 20 do 50 mm oraz tulejek uszczelniających. Sprawdzi się idealnie przy pracy z rurami ściekowymi, instalacjami wodno-kanalizacyjnymi czy przewodami elektrycznymi. Dzięki specjalnej konstrukcji, umożliwia precyzyjne skracanie tulejek uszczelniających znajdujących się blisko ścian, co jest szczególnie ważne podczas montażu końcowego zgodnie z obowiązującymi normami. Warto podkreślić, że narzędzie radzi sobie zarówno z rurami o różnej grubości ścianki (do 2,4 mm dla rur wzmocnionych i 3,5 mm dla rur spienionych), jak i z tulejkami uszczelniającymi z zachowaniem dokładności do 2-3 mm od ściany. Konstrukcja i zalety Kluczem do funkcjonalności tego obcinaka jest obrotowy blok noży. Pozwala on na wybór odpowiedniego ostrza – wewnętrznego do cięcia rur z tworzywa sztucznego oraz zewnętrznego do tulejek ociekowych i uszczelniających. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego korpus oraz blok noży z ciśnieniowego odlewu cynku gwarantują długotrwałą niezawodność. Ostrza wykonane ze specjalnej stali chirurgicznej (Made in Solingen) zapewniają precyzyjne cięcie bez pozostawiania zadziorów. Dodatkowo, wbudowany mechanizm blokujący zabezpiecza narzędzie podczas transportu, a dwa zapasowe noże umieszczone wewnątrz obudowy zwiększają jego funkcjonalność. Długość obcinaka wynosi 72 mm, co zapewnia komfortową pracę nawet w trudno dostępnych miejscach.

- **Długość** 72 mm
- **Do miedzi** nie
- **Do stali** nie
- **Do stali szlachetnej** nie
- **Do tworzywa sztucznego** tak
- **Odpowiednie do** Rury
- **Średnica rury** 20 ... 50 mm
- **Z izolacją** nie

Parametry

Stan	Nowy