



Obejma z okładziną EPDM M8 53-61 mm 2S

Indeks: **906995** Producent: **Walraven** Kod producenta: **33335061**

Cena: **22.77 zł**

Opis

Obejma z okładziną EPDM M8 53-61 mm 2S

Producent: Walraven

Obejmy do rur – niezawodne mocowanie i redukcja hałasu Ta obejma z okładziną EPDM to uniwersalne rozwiązanie do mocowania rur o średnicy od 53 do 61 mm. Wykonana ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, zapewnia trwałość i odporność na korozję, co jest szczególnie ważne w wymagających warunkach instalacyjnych. Dzięki zastosowaniu gumowej wkładki z EPDM, obejma skutecznie tłumi drgania i redukuje hałas przepływu w instalacji – spełniając normę DIN 4109 i zapewniając tłumienie dźwięków do 22 dB(A) zgodnie z ISO 3822-1. Obejma charakteryzuje się solidną konstrukcją opartą na systemie podwójnej śruby, co gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie rury. Innowacyjna geometria obejmy zapobiega przesuwaniu się okładziny, a specjalna podkładka uniemożliwia wypadanie śruby podczas montażu – to usprawnienie docenia instalatorzy, skracając czas pracy i zwiększając komfort. Szeroki zakres średnic rur, które można zamocować przy użyciu jednej obejmy, to kolejna zaleta – pozwala ograniczyć liczbę potrzebnych elementów na budowie. Zastosowanie i cechy konstrukcyjne Obejma znajduje zastosowanie w instalacjach sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych. Okładzina EPDM jest odporna na starzenie się i zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur, od -30°C do +120°C. To sprawia, że obejma jest odpowiednia zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wykorzystanie materiałów wysokiej jakości oraz precyzyjne wykonanie gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę. Ocynkowana stal zapewnia ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych i korozją, co przekłada się na dłuższą żywotność całej instalacji. Rozmiar przyłącza M8 zapewnia kompatybilność z szeroką gamą śrub i akcesoriów montażowych.

- **Materiał** Stal
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Średnica zewnętrzna rury** 53 ... 61 mm
- **Wkładka** Guma
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan

Nowy