

Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat 63A PSR-463

Indeks: **909336** Producent: **F&F** Kod producenta: **PSR-463**

Cena: **619.43 zł**

Opis

Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat 63A PSR-463

Producent: F&F

Przełącznik Sieciowo-Agregatowy – Bezpieczne i Niezawodne Zasilanie Ten czterobiegunowy przełącznik sieciowo-agregatowy PSR-463 to kluczowy element instalacji zapewniających ciągłość zasilania. Umożliwia ręczne przełączanie pomiędzy siecią energetyczną a źródłem rezerwowym, takim jak agregat prądotwórczy, gwarantując bezpieczeństwo i niezawodność w przypadku awarii. Konstrukcja przełącznika zapewnia mechaniczną blokadę, uniemożliwiającą jednoczesne załączenie obu źródeł zasilania, co chroni zarówno sieć, jak i podłączone urządzenia. Funkcjonalność i Zastosowanie Przełącznik PSR-463 znajduje zastosowanie w instalacjach trójfazowych, gdzie wymagane jest niezawodne przełączanie pomiędzy dwoma źródłami zasilania. Dzięki programowi przełączeń 1-0-2, użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem – może wybrać zasilanie z sieci (pozycja I), całkowicie odłączyć obciążenie (pozycja 0) lub przełączyć na zasilanie z agregatu (pozycja II). To rozwiązanie idealnie sprawdza się w domach jednorodzinnych, małych firmach oraz wszędzie tam, gdzie przerwa w dostawie energii może powodować poważne straty. Montaż na szynie DIN ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Konstrukcja i Parametry Techniczne Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kompaktowa konstrukcja zajmuje jedynie 8 modułów (135 mm szerokości), co pozwala na łatwą instalację nawet w ograniczonej przestrzeni rozdzielnic. Przełącznik przystosowany jest do pracy w temperaturach od -20°C do 50°C i posiada stopień ochrony IP20, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w standardowych warunkach środowiskowych. Zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju od 2.5 mm² do 35 mm², zapewniając elastyczność w doborze przewodów dopasowanych do obciążenia. Znamionowy prąd ciągły na poziomie 63A pozwala na obsługę większości typowych obciążeń.

- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** nie
- **Kompletne urządzenie w obudowie** tak
- **Liczba biegunów** 4
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Model** Przełącznik
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Krótka rączka obrotowa
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Z powrotem do położenia 0** nie
- **Z pozycją 0** tak
- **Znamionowy prąd ciągły** Iu 63 A

Parametry

