

Obudowa CRN z płytą montażową 400 x 300 x 200 mm IP66 IK10 RAL7035

Indeks: **908340** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **NSYCRN43200P**

Cena: **515.65 zł**

Opis

Obudowa CRN z płytą montażową 400 x 300 x 200 mm IP66 IK10 RAL7035

Producent: Schneider Electric

Uniwersalna obudowa do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Ta wytrzymała obudowa CRN, o wymiarach 400 x 300 x 200 mm, to solidne rozwiązanie do zabezpieczenia i organizacji komponentów elektrycznych. Wykonana ze stali i wykończona malowaniem proszkowym w kolorze RAL7035, zapewnia trwałą ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Obudowa jest dostarczana z płytą montażową, co ułatwia instalację urządzeń. Ochrona i wytrzymałość w każdym środowisku. Konstrukcja obudowy gwarantuje wysoki poziom ochrony – IP66 przed wnikaniem pyłu i wody oraz IK10 przed uderzeniami. To sprawia, że jest idealna do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych, a także w instalacjach zewnętrznych (choć nie jest do tego dedykowana). Wytrzymała stalowa konstrukcja, zespawany tył i solidne drzwi z zamkiem z podwójnym rygłem zapewniają bezpieczeństwo przechowywanych elementów. Maksymalne obciążenie obudowy wynosi 860 N, drzwi 60 N, a płyty montażowej 300 N – to istotne informacje przy planowaniu instalacji. Funkcjonalność i prostota montażu. Obudowa CRN została zaprojektowana z myślą o łatwości montażu i użytkowania. Posiada jedną płytę montażową, a jej konstrukcja umożliwia montaż ścienny lub słupowy. Brak przetłoczeń daje swobodę w prowadzeniu przewodów i dostosowaniu obudowy do konkretnych potrzeb. Wykończenie powierzchni farbą proszkową epoksydowo-poliestrową zapewnia estetyczny wygląd i odporność na ścieranie. Produkt posiada certyfikat cUL oraz kwalifikację Green Premium, co świadczy o jego wysokiej jakości i dbałości o środowisko naturalne.

- **Dach skośny** nie
- **Do montażu metrycznego** nie
- **Do montażu na zewnątrz** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 200 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba drzwi** 1
- **Liczba otworów podłączeniowych** 0
- **Liczba zamków** 1
- **Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208** 60 N
- **Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208** 860 N
- **Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208** 300 N
- **Materiał** Stal
- **Model narożny** nie
- **Model stojący przyścienny** nie
- **Montaż pośredni** nie
- **Montaż słupowy** tak
- **Montaż ścienny** tak

- **Montaż wewnętrzny** nie
- **Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)** nie
- **Numer RAL** 7035
- **Odporność uderowa** IK10
- **Płyta montażowa z regulowaną głębokością** nie
- **Pokrywa przezroczysta** nie
- **Przetłoczenia** nie
- **Stojąca** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość** 300 mm
- **Wisząca** tak
- **Wolnostojący** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykończenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Wysokość** 400 mm
- **Z drzwiami** tak
- **Z drzwiami przeszklonymi** nie
- **Z drzwiami tylnymi** nie
- **Z drzwiami z wentylacją** nie
- **Z płytą montażową** tak
- **Z pokrywą** nie
- **Zestawialne** nie

Parametry

Stan

Nowy