



Obudowa hermetyczna IP66 GT 60-60-30

Indeks: **906766** Producent: **ETI** Kod producenta: **001102124**

Cena: **1,065.71 zł**

Opis

Obudowa hermetyczna IP66 GT 60-60-30

Producent: **Eti**

Obudowa hermetyczna – niezawodna ochrona Twoich instalacji Ta wytrzymała obudowa hermetyczna GT 60-60-30 to idealne rozwiązanie do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych w wymagających warunkach. Wykonana ze stali malowanej proszkowo, zapewnia doskonałą szczelność i odporność mechaniczną, chroniąc przed wodą, pyłem i uszkodzeniami. Sprawdza się zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i mieszkaniowych. Konstrukcja i zastosowanie Obudowa przeznaczona jest do montażu natynkowego i posiada klasę ochronności I. Jej wymiary – 600 mm wysokości, 600 mm szerokości i 300 mm głębokości – pozwalają na komfortowe rozmieszczenie komponentów wewnątrz. Kolor obudowy (RAL 7035 – szary) zapewnia estetyczny wygląd i dobrą widoczność w różnych środowiskach. Dzięki wbudowanej płycie montażowej, instalacja jest prosta i szybka. Obudowa jest szczególnie przydatna tam, gdzie standardowe rozwiązania zawodzą, a urządzenia wymagają solidnej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka szczelność (IP66): Zapewnia pełną ochronę przed strumieniem wody i pyłem, co gwarantuje niezawodne działanie urządzeń nawet w trudnych warunkach. Wytrzymała konstrukcja (IK10): Odporność na uderzenia IK10 oznacza, że obudowa jest odporna na próby dewastacji i uszkodzenia mechanicznego. Malowanie proszkowe: Zabezpiecza przed korozją i zapewnia trwałość na lata. Wbudowana płyta montażowa: Ułatwia i przyspiesza instalację komponentów. Zamek: Zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed nieautoryzowanym dostępem do wnętrza obudowy. Możliwość rozbudowy (SOLID GSX): Obudowa jest kompatybilna z systemem SOLID GSX, co pozwala na dodawanie dodatkowych elementów takich jak wsporniki boczne, szyny TH35 czy maskownice. Zaciski uziemiające: Zapewniają bezpieczne połączenie z systemem uziemienia instalacji. Szeroki kąt otwarcia drzwi: Umożliwia wygodny dostęp do wnętrza obudowy podczas serwisowania lub modyfikacji instalacji. Wylewana uszczelka poliuretanowa: Gwarantuje wysoką szczelność drzwi i przepustów kablowych. Obudowa GT 60-60-30 to inwestycja w bezpieczeństwo i trwałość Twoich instalacji elektrycznych – zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych.

- **Do zastosowań zewnętrznych** nie
- **Głębokość** 300 mm
- **Klasa ochronności** I
- **Kolor** Szary
- **Liczba otworów pod flansze** 1
- **Materiał obudowy** Stal
- **Numer RAL** 7035
- **Odporność uderowa** IK10
- **Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz** nie
- **Przepust kablowy** tak
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Szerokość** 600 mm

- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wysokość** 600 mm
- **Z płytą montażową** tak
- **Z zamkiem** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe

Parametry

Stan	Nowy
------	------