

Obudowa metalowa

Indeks: **891133** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **XAPD1201**

Cena: **232.54 zł**

Opis

Obudowa metalowa XAPD1201

Producent: Schneider Electric

Ten produkt jest częścią serii XAP, oferty metalowych kaset sterowniczych do przycisków O 22 mm z serii XB4 i XB5. Ten produkt jest częścią serii XAP, oferty metalowych kaset sterowniczych do przycisków O 22 mm z serii XB4 i XB5 XAPD1201 jest pustą obudową w kolorze szarym (RAL7035). Wersja z 1 otworem umożliwia stosowanie dowolnego typu funkcji XB4/XB5, w tym przycisków E-stop z tabliczką z legendą. W różnych pozycjach można stosować dwa rozmiary uchwytów na tabliczki. Wymiary pozostają kompaktowe. Urządzenie XAP można dostosować do własnych potrzeb za pomocą internetowego selektora i konfiguratora produktów Harmony. Produkt ten został znormalizowany z gwintem metrycznym do stosowania z dławnicami kablowymi ISO, aby zapewnić pełną zgodność z normą IEC 62444. Wyposażony jest w dwa otwory M20. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest na poziomie klasy I zgodnie z normą EN/IEC 61140, a ochrona przed wstrząsami mechanicznymi jest na poziomie IK07 zgodnie z normą EN/IEC 62262. Jest to produkt wykonany ze stopu cynku, a jego wymiary to 80 mm (szerokość) x 80 mm (wysokość) x 51. 5 mm (głębokość), a waga wynosi 0,455 kg. XAP jest przeznaczony do montażu zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej dzięki 4 otworom mocującym. Obudowa spełnia wymagania norm EN/IEC 60529 i EN/IEC 60947-5-1 oraz posiada certyfikaty CE, UL, cULus i EAC. Dostępne są w pełni dostosowane panele z legendami, które zwiększają wygodę korzystania z interfejsu i poprawiają estetykę obudowy. XAP jest przeznaczony do montażu zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej dzięki 4 otworom mocującym.

- **Gatunek materiału obudowy** Inne
- **Głębokość** 51.5 mm
- **Kolor pokrywy obudowy** Szary
- **Liczba pozycji sterowniczych** 1
- **Materiał obudowy** Cynk
- **Rodzaj konstrukcji obudowy** Obudowa do montażu natablicowego
- **Stopień ochrony (IP)** IP65/IP67
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość** 80 mm
- **Średnica otworów** 22.5 mm
- **Wysokość** 80 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------

