



# Obudowa natynkowa 4 rzędy po 18 mod. drzwi transparentne ECT 4X18PT-S

Indeks: **903689** Producent: **ETI** Kod producenta: **001100320**

**Cena: 318.16 zł**

## Opis

### Obudowa natynkowa 4 rzędy po 18 mod. drzwi transparentne ECT 4X18PT-S

Producent: Eti

Obudowy natynkowe ECT – niezawodność i funkcjonalność Obudowy natynkowe ECT to sprawdzony wybór do montażu aparatów modułowych zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Zapewniają odpowiedni stopień ochrony IP40, chronią przed dostępem do części niebezpiecznych oraz przed wnikaniem ciał stałych. Model ECT 4x18PT-S, przeznaczony na 4 rzędy po 18 modułów, wyróżnia się transparentnymi drzwiami, umożliwiając szybką identyfikację zainstalowanych urządzeń bez konieczności otwierania obudowy. Konstrukcja i cechy użytkowe Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze białym, charakteryzuje się solidnością i trwałością. Szyny DIN wewnątrz obudowy ułatwiają montaż aparatów modułowych. Wyposażona jest w szyny z zaciskami PE/N zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem, a także oferuje możliwość montażu dodatkowej szyny PE/N (PST-UNI). Dzielona szyna neutralna pozwala na instalację większej liczby wyłączników różnicowoprądowych. W komplecie znajdują się akcesoria montażowe, naklejki opisowe oraz zaślepki do niewykorzystanych miejsc. Ścianka czołowa posiada kołki szybkiego montażu – wystarczy 1/4 obrotu, by obudowa była stabilnie zamocowana. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Obudowa spełnia wymagania Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC), co gwarantuje minimalizację zakłóceń elektromagnetycznych. Klasa ochronności II zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania – brak połączenia z przewodem ochronnym dzięki wzmocnionej lub podwójnej izolacji. Stopień ochrony IP40 oznacza ochronę przed wnikaniem ciał stałych o średnicy powyżej 1 mm. Przystosowana do pracy w temperaturach od -25°C do +60°C. Najważniejsze cechy: Pojemność: 72 moduły (4 rzędy po 18 modułów). Transparentne drzwi: Umożliwiają szybką identyfikację urządzeń bez otwierania obudowy – oszczędność czasu podczas kontroli i konserwacji. Szyny z zaciskami PE/N: Zwiększone bezpieczeństwo i łatwość podłączenia uziemienia oraz neutralnego. Możliwość rozbudowy: Dodatkowa szyna PE/N (PST-UNI) zwiększa elastyczność instalacji. Łatwy montaż: Kołki szybkiego montażu przyspieszają instalację na ścianie. Kompletnie wyposażenie: Szyna TH35, akcesoria montażowe, naklejki opisowe – wszystko w jednym zestawie. Wykonanie: Trwała konstrukcja z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Zgodność z normami: Spełnia wymagania Dyrektywy EMC i posiada klasę ochronności II. Szerokość obudowy wynosi 396 mm, a wysokość 651 mm i głębokość 112 mm. Obudowa posiada 4 rzędy oraz szerokość wyrażoną liczbą modułów równą 18. Stopień ochrony to IP40, a materiał wykonania to tworzywo sztuczne.

- **Głębokość** 112 mm
- **Kolor** Biały
- **Liczba rzędów** 4
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy** nie
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Sposób montażu** Montaż powierzchniowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40

- Szerokość 396 mm
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 18
- Szyna DIN tak
- Transparentna pokrywa/drzwi tak
- Wykonanie pokrywy Zamknięty
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC tak
- Wykonanie/rodzaj pokrywy Zamknięty
- Wysokość 651 mm
- Z płytą montażową nie
- Z zamkiem nie

## Parametry

Stan

Nowy