



Obudowa natynkowa MEDIA wyposażona w płytę i gniazdko ECT 2X18PO MEDIA

Indeks: **903707** Producent: **ETI** Kod producenta: **001101309**

Cena: 216.07 zł

Opis

Obudowa natynkowa MEDIA wyposażona w płytę i gniazdko ECT 2X18PO MEDIA

Producent: Eti

Obudowa natynkowa do instalacji teletechnicznych i elektrycznych Ta wszechstronna obudowa natynkowa MEDIA, wyposażona w płytę montażową i gniazdko 230V, stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Zaprojektowana jako uzupełnienie serii ECT, doskonale sprawdzi się w instalacjach aparatury teletechnicznej – routerów, rozdzielaczy sygnału TV i innych urządzeń. Obudowa charakteryzuje się solidną konstrukcją z tworzywa sztucznego i białym kolorem, który łatwo dopasować do różnych wnętrz. Stopień ochrony IP40 zapewnia podstawową ochronę przed wnikaniem ciał stałych, co jest istotne w wielu zastosowaniach. W zestawie znajduje się perforowana płyta montażowa ułatwiająca instalację osprzętu teletechnicznego oraz standardowe gniazdko 230V. Zastosowanie i funkcjonalność Obudowa ECT 2x18PO MEDIA to praktyczne rozwiązanie do uporządkowania i zabezpieczenia instalacji teletechnicznych. Perforacja płyty montażowej umożliwia łatwe mocowanie gniazd RJ45, złączy światłowodowych, złącz F-G oraz innych elementów. Możliwość zastosowania zamka z kluczem (dostępnego oddzielnie) zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza dostęp do urządzeń. Dzięki wymiarom zgodnym z typoszeregiem ECT, obudowa łatwo integruje się z innymi elementami systemu. Wyposażona w gniazdko 230V – gotowe do podłączenia urządzeń wymagających zasilania. Perforowana płyta montażowa – ułatwia instalację osprzętu teletechnicznego (gniazda RJ45, światłowody, złącza F-G). Możliwość zamontowania zamka – zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Szeroki zakres temperatur pracy (-25 do +60°C) – pozwala na stosowanie w różnych warunkach środowiskowych. Estetyczny wygląd – nowoczesny design i biały kolor pasują do większości wnętrz. Sposób montażu natynkowego – szybki i prosty montaż na ścianie bez konieczności kucia bruzd. Konstrukcja i parametry Obudowa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co zapewnia jej trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie wzmocnionej izolacji (klasa II) gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Wymiary obudowy wynoszą 396 mm szerokości, 361 mm wysokości i 112 mm głębokości. Ścianka czołowa wyposażona jest w kołki szybkiego montażu (obrót 1/4), co znacznie przyspiesza proces instalacji. Dostępne są również akcesoria takie jak uchwyt na ruter czy moduły RJ45 kat. 5e UTP, które dodatkowo rozszerzają funkcjonalność obudowy.

- **Głębokość** 112 mm
- **Kolor** Biały
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Sposób montażu** Montaż powierzchniowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 396 mm
- **Wysokość** 361 mm
- **Z płytą montażową** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------