

Obudowa podtynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-2-12-PT-P drzwi białe 2 rzędy 12 modułów/rząd

Indeks: **909798** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **EZ9EUB212**

Cena: 107.64 zł

Opis

Obudowa podtynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-2-12-PT-P drzwi białe 2 rzędy 12 modułów/rząd

Producent: Schneider Electric

Obudowa podtynkowa do bezpiecznego montażu aparatury elektrycznej Ta obudowa podtynkowa Easy9 EU to idealne rozwiązanie do budowy bezpiecznych i estetycznych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. Zaprojektowana z myślą o łatwości montażu i niezawodności, zapewnia skuteczną ochronę aparatury modułowej, a jej dyskretny design doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Obudowa mieści 2 rzędy aparatury, oferując miejsce na 12 modułów standardowej wielkości (18 mm każdy). Konstrukcja i funkcjonalność Obudowa wykonana jest z samogasnącego tworzywa sztucznego, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Posiada klasę izolacji II (podwójna izolacja) oraz stopień ochrony IP40 przy zamkniętych drzwiach i IP30 przy otwartych, chroniąc przed dostępem do niebezpiecznych elementów i zanieczyszczeniami. Odporność na uderzenia IK07 gwarantuje trwałość nawet w trudnych warunkach. Dzięki możliwości otwierania drzwi w lewo lub prawo (do 180°) montaż jest niezwykle elastyczny i dostosowuje się do potrzeb konkretnej instalacji. W zestawie znajdują się izolowane listwy zaciskowe neutralnej (N) i uziemiającej (PE) z wspornikiem, każda z 16 otworami (8x16mm² + 8x10mm²), co ułatwia podłączenie przewodów. Obudowę można wyposażyć w aparaturę modułową K60, tworząc kompleksowe rozwiązanie dla zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Zastosowanie i zgodność z normami Obudowa Easy9 EU jest przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń i doskonale sprawdzi się zarówno w nowych, jak i remontowanych instalacjach. Możliwość wprowadzenia kabli przez osłabienia na rurki instalacyjne po czterech stronach obudowy zapewnia wygodę podczas okablowania. Produkt spełnia wymagania normy IEC 60670-1-24, a także normy IEC 62262 dotyczącej odporności na uderzenia (IK07). Wykonana jest z materiałów nadających się do recyklingu, co podkreśla dbałość o środowisko naturalne. Temperatura pracy wynosi od -25°C do +60°C, a przechowywania od -25°C do +70°C. Dodatkowo obudowa posiada odporność na płomienie i ciepło do 650°C przez 30 minut zgodnie z normą IEC 60695-2-10.

- **Drzwi przepuszczające sygnał tak**
- **Głębokość 99 mm**
- **Głębokość wbudowania 76 mm**
- **Kolor Biały**
- **Liczba rzędów 2**
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego tak**
- **Listwa zaciskowa uziemienia tak**
- **Materiał obudowy Tworzywo sztuczne**
- **Możliwość rozbudowy nie**
- **Numer RAL 9003**
- **Odporność na promieniowanie UV nie**
- **Rodzaj drzwi Pojedynczy**
- **Rodzaj pokrywy Drzwi**

- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 300 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 12
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Wysokość** 345 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** nie

Parametry

Stan

Nowy