

Obudowa PrismaSeT XS PSXS-4-24-PT-B, podtynkowa, drzwi białe, 4 rzędy, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

Indeks: 908888 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: LV SXN424

Cena: **1,517.84 zł**

Opis

Obudowa PrismaSeT XS PSXS-4-24-PT-B, podtynkowa, drzwi białe, 4 rzędy, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

Producent: Schneider Electric

Obudowa modułowa do montażu podtynkowego – niezawodność i elastyczność instalacji Obudowa PrismaSeT XS to rozwiązanie dedykowane zarówno profesjonalistom, jak i użytkownikom końcowym, poszukującym niezawodnej i estetycznej obudowy do rozdzielnic modułowych. Przeznaczona do montażu podtynkowego, idealnie sprawdzi się w instalacjach mieszkaniowych i komercyjnych, gdzie liczy się dyskretny wygląd i łatwy dostęp do elementów sterujących. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i metalu, zapewnia trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja i funkcjonalność Ta czterorzędowa obudowa oferuje przestrzeń na aż 24 moduły w każdym rzędzie, co pozwala na swobodne rozmieszczenie niezbędnych urządzeń zabezpieczających i sterujących. Zastosowanie szyn DIN ułatwia montaż aparatury, a możliwość rozbudowy systemu zapewnia elastyczność w dostosowywaniu instalacji do zmieniających się potrzeb. Dzięki zdejmowanym płytom wprowadzeniowym, kable można wprowadzić zarówno od góry, jak i od dołu obudowy, co znacznie ułatwia prace instalacyjne. Dodatkowo, wyposażona jest w blok zacisków uziemiających (48 wyjść) oraz neutralnych (70 wyjść), zapewniając bezpieczne i efektywne połączenia elektryczne. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Obudowa PrismaSeT XS spełnia wymagania norm IEC 60670-1 i 24 oraz IEC 61439-1 i 3, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania. Stopień ochrony IP40 chroni przed dostępem do niebezpiecznych pod napięciem części wewnątrz obudowy oraz przed wpływem ciał stałych większych niż 1mm. Odporność na uderzenia IK09 zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Klasa izolacji II zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Wykonana z materiałów o wysokiej odporności na temperaturę (750°C dla obudowy i osłony przedniej, 850°C dla części tylnej) minimalizuje ryzyko pożaru. Wymiary zewnętrzne wynoszą 648 x 810 x 129 mm, a głębokość wbudowania to 86 mm. Łatwość instalacji Zdejmowane górne/dolne wprowadzenia kablowe Stopień ochrony IP40 Szersza gama bloków zaciskowych, śrubowych lub bezśrubowych, dostarczanych lub dostępnych jako akcesoria Ulepszona ergonomia dla elektryków i instalatorów Pełna gama obudów modułowych i akcesoriów przeznaczonych do zastosowań do 125A Zapewnia większą elastyczność konsumentowi Pełna kompatybilność z urządzeniami i akcesoriami dystrybucyjnymi marki Schneider Electric Atrakcyjny design i pełna wytrzymałość

- **Drzwi przepuszczające sygnał nie**
- **Głębokość** 151 mm
- **Głębokość wbudowania** 96 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 80 mm
- **Kolor** Biały
- **Liczba rzędów** 4
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Inne
- **Możliwość rozbudowy** tak

- **Numer RAL** 9003
- **Odporność na promieniowanie UV** nie
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 610 mm
- **Szerokość wbudowania** 570 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Wysokość** 810 mm
- **Wysokość wbudowania** 780 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** tak

Parametry

Stan

Nowy