

Obudowa PrismaSeT XS PSXS-5-24-NT-B, natynkowa, drzwi białe, 5 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

Indeks: 908889 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: LV SXQ524

Cena: **1,815.65 zł**

Opis

Obudowa PrismaSeT XS PSXS-5-24-NT-B, natynkowa, drzwi białe, 5 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

Producent: Schneider Electric

Solidna i funkcjonalna obudowa do rozdzielnic modułowych Obudowa PrismaSeT XS to niezawodne rozwiązanie do montażu natynkowego rozdzielnic elektrycznych. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i metalu, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo instalacji. Przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń, idealnie sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Konstrukcja obudowy umożliwia łatwy dostęp do elementów instalacji, co ułatwia prace konserwacyjne i modernizacyjne. Konstrukcja i parametry Obudowa posiada 5 rzędów, każdy mieszczący 24 moduły, co daje łącznie 120 modułów. Wykonana jest z wytrzymałego technoplastiku (obudowa i osłona przednia) oraz metalu (tylna część i drzwi). Zapewnia stopień ochrony IP40, chroniąc przed wnikaniem ciał stałych większych niż 1mm. Odporność na uderzenia IK09 gwarantuje ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wymiary obudowy wynoszą 550 mm szerokości, 900 mm wysokości i 168 mm głębokości. Wnętrze wyposażone jest w szyny DIN, ułatwiające montaż aparatów modułowych. Dodatkowo, obudowa posiada listwę zaciskową uziemienia oraz neutralną, zapewniając bezpieczne podłączenie przewodów. Zalety dla instalatorów i użytkowników Łatwy montaż: Zdejmowane płyty boczne oraz górne/dolne wprowadzenia kablowe znacząco upraszczają proces instalacji. Elastyczność: Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie obudowy do zmieniających się potrzeb. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP40 oraz IK09 zapewniają ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Ergonomia: Zdejmowane szyny DIN ułatwiają okablowanie i konserwację instalacji. Kompatybilność: Pełna kompatybilność z urządzeniami i akcesoriami dystrybucyjnymi marki Schneider Electric. Przestronność: Duża liczba modułów (120) pozwala na montaż wielu urządzeń w jednej obudowie. Bloki zaciskowe: Wyposażona w blok zacisków uziemiających (62 wyjścia) oraz neutralny (84 wyjścia), co zwiększa wygodę podłączeń. Estetyka: Biały kolor (RAL 9003) zapewnia estetyczny wygląd obudowy, dopasowujący się do różnych wnętrz. Wytrzymałość: Odporność tworzywa sztucznego na płomień i nienormalne ciepło wynosi 650°C, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Obudowa PrismaSeT XS to inwestycja w niezawodną i funkcjonalną instalację elektryczną, która spełni oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Łatwość instalacji Zdejmowane płyty boczne i górne/dolne wprowadzenia kablowe Zdejmowane szyny DIN Stopień ochrony IP40 Szersza gama bloków zaciskowych, śrubowych lub bezśrubowych, dostarczanych lub dostępnych jako akcesoria Ulepszona ergonomia dla elektryków i instalatorów Pełna gama obudów modułowych i akcesoriów przeznaczonych do zastosowań do 125A Zapewnia większą elastyczność konsumentowi Pełna kompatybilność z urządzeniami i akcesoriami dystrybucyjnymi marki Schneider Electric Atrakcyjny design i pełna wytrzymałość

- **Drzwi przepuszczające sygnał** nie
- **Głębokość** 168 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 155 mm
- **Kolor** Biały
- **Liczba rzędów** 5
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak

- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Inne
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Numer RAL** 9003
- **Odporność na promieniowanie UV** nie
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 550 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Wysokość** 900 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------