

# Obudowa PrismaSeT XS PSXS-6-24-PT-B, podtynkowa, drzwi białe, 6 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

Indeks: 908892 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: LV SXN624

Cena: **2,341.85 zł**

## Opis

### Obudowa PrismaSeT XS PSXS-6-24-PT-B, podtynkowa, drzwi białe, 6 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

Producent: Schneider Electric

Obudowa modułowa do rozdzielnic – niezawodność i elastyczność instalacji Obudowa PrismaSeT XS to solidne rozwiązanie do montażu podtynkowego rozdzielnic elektrycznych. Przeznaczona zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych, zapewnia bezpieczne i uporządkowane prowadzenie przewodów wewnątrz pomieszczeń. Konstrukcja obudowy pozwala na łatwą adaptację do różnych potrzeb instalacyjnych, a wysoka jakość wykonania gwarantuje długotrwałą eksploatację. Cechy i zastosowanie Obudowa PrismaSeT XS została zaprojektowana z myślą o optymalnym wykorzystaniu przestrzeni i wygodzie montażu. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego (obudowa i osłona przednia) oraz metalu (tylna część), zapewnia odpowiednią ochronę komponentów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem środowiska. Dzięki stopniowi ochrony IP40, obudowa chroni przed wnikaniem ciał stałych większych niż 1mm. Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie obudowy do zmieniających się wymagań instalacji. Obudowa jest idealna do zastosowania w: Instalacjach mieszkaniowych Budynkach komercyjnych Warsztatach Garażach Pomieszczeniach technicznych Zalety i korzyści Pojemność: 6 rzędów po 24 moduły w rzędzie – wystarczająco dużo miejsca na zabezpieczenia, wyłączniki i inne elementy rozdzielnic. Montaż podtynkowy: Estetyczny wygląd instalacji dzięki ukryciu obudowy w ścianie. Wytrzymałość: Solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego i metalu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP40 chroni przed wnikaniem ciał stałych. IK09 zapewnia odporność na uderzenia. Elastyczność: Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie obudowy do przyszłych potrzeb. Łatwy dostęp: Zdejmowane płyty wprowadzeniowe ułatwiają prowadzenie kabli lub rur. Kompatybilność: Pełna kompatybilność z urządzeniami i akcesoriami Schneider Electric, w tym Acti9 VDIS o rozmiarze 24 modułów. Bloki zaciskowe: Wyposażona w blok zaciskowy uziemiający (72 wyjścia) oraz neutralny (84 wyjścia), co ułatwia podłączenie przewodów. Szerokość obudowy wynosi 648 mm, a wysokość 1110 mm, przy głębokości 129 mm. Oferuje 6 rzędów po 24 moduły każdy, posiada stopień ochrony IP40 oraz odporność mechaniczną IK09. Obudowa PrismaSeT XS to inwestycja w bezpieczną, funkcjonalną i estetyczną instalację elektryczną, która spełni oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Umożliwia stworzenie uporządkowanego systemu dystrybucji energii elektrycznej, zapewniając komfort użytkowania przez długie lata. Łatwość instalacji Zdejmowane górne/dolne wprowadzenia kablowe Stopień ochrony IP40 Szersza gama bloków zaciskowych, śrubowych lub bezśrubowych, dostarczanych lub dostępnych jako akcesoria Ulepszona ergonomia dla elektryków i instalatorów Pełna gama obudów modułowych i akcesoriów przeznaczonych do zastosowań do 125A Zapewnia większą elastyczność konsumentowi Pełna kompatybilność z urządzeniami i akcesoriami dystrybucyjnymi marki Schneider Electric Atrakcyjny design i pełna wytrzymałość

- **Drzwi przepuszczające sygnał nie**
- **Głębokość** 151 mm
- **Głębokość wbudowania** 96 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 80 mm
- **Kolor** Biały

- **Liczba rzędów** 6
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Inne
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Numer RAL** 9003
- **Odporność na promieniowanie UV** nie
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 610 mm
- **Szerokość wbudowania** 570 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Wysokość** 1110 mm
- **Wysokość wbudowania** 1080 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** tak

## Parametry

Stan

Nowy