



Obudowa, puszka pusta, TK PS 1111-9-o 110x110x90 IP66, szara, bez tłoczeń

Indeks: **238341** Producent: **Spelsberg** Kod producenta: **11090401**

Cena: 89.30 zł

Opis

Obudowa, puszka pusta, TK PS 1111-9-o 110x110x90 IP66, szara, bez tłoczeń

Producent: Spelsberg

110 x 110 x 90 mm Obudowy puste, Skrzynka i pokrywa: polistyren, szary, podobny do RAL 7035 bez tłoczeń Zalety grupy produktowej:Cała rodzina dostępna od 52x50 mm aż do 360x254 mm.Materiał : polistyren (TK PS) lub poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (TK PC), który przeznaczony jest do zastosowań przemysłowych (wyższa odporność na czynniki chemiczne) oraz na zewnątrz (zwiększona odporność na promieniowanie UV).Pokrywy : 3 wysokości, całkowicie gładkie z wkrętami z tworzywa sztucznego, do wyboru wersje szare lub transparentne (zawsze z poliwęglanu).Ściany boczne : gładkie lub wstępnie osłabione pod dławnice metryczne (tzw. przetłoczenia).Szeroki wybór akcesoriów np. zawiasy, płyty montażowe, szyny, nakładki śrub pokrywy, zestawy do zamykania z kłódką, wewnętrzne ścianki działowe, zestawy łączeniowe.Możliwość plombowania bez żadnych dodatkowych elementów.Możliwe łączenie obudów w zestawy (konieczne dodatkowe akcesoria).Kolory niestandardowe możliwe na zamówienie.Indywidualny wybór mocowania tzn. przez otwory w narożnikach (poza obrysem uszczelki) lub przez zewnętrzne uchwyty (akcesoria).Dostępne są także wersje z fabrycznymi dławnicami (52x50 mm i 65x50 mm) stanowiące monolit z podstawą obudowy. Bezhalogenowe.

- **Dach skośny** nie
- **Do montażu metrycznego** nie
- **Do montażu na zewnątrz** nie
- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Głębokość** 110 mm
- **Głębokość wbudowania** 77 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba drzwi** 0
- **Liczba zamków** 0
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Montaż podłogowy** nie
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Montaż słupowy** tak
- **Montaż wewnętrzny** nie
- **Możliwość montażu na ścianie** nie
- **Numer RAL** 7035
- **Odporność uderowa** IK07
- **Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz** nie
- **Płyta montażowa z regulowaną głębokością** nie
- **Przepust kablowy** nie

- **Rodzaj pokrywy** Zamknięte
- **Stojąca** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Szerokość** 110 mm
- **Wisząca** tak
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykończenie powierzchni** Stan surowy
- **Wysokość** 90 mm
- **Z drzwiami przeszklonymi** nie
- **Z drzwiami tylnymi** nie
- **Z drzwiami z wentylacją** nie
- **Z płytą montażową** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne
- **Zestawialne** tak

Parametry

Stan

Nowy