



Obudowa, puszka pusta, TK PS 1818-16-m 182x180x165 IP66, szara, z metrycznymi tłoczeniami

Indeks: **252344** Producent: **Spelsberg** Kod producenta: **10440701**

Cena: 175.05 zł

Opis

Obudowa, puszka pusta, TK PS 1818-16-m 182x180x165 IP66, szara, z metrycznymi tłoczeniami

Producent: Spelsberg

182 x 180 x 165 mm Obudowy puste, Skrzynka i pokrywa: polistyren, szary, podobny do RAL 7035 z metrycznymi tłoczeniami Zalety grupy produktowej: Cała rodzina dostępna od 52x50 mm aż do 360x254 mm. Materiał : polistyren (TK PS) lub poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (TK PC), który przeznaczony jest do zastosowań przemysłowych (wyższa odporność na czynniki chemiczne) oraz na zewnątrz (zwiększona odporność na promieniowanie UV). Pokrywy : 3 wysokości, całkowicie gładkie z wkrętami z tworzywa sztucznego, do wyboru wersje szare lub transparentne (zawsze z poliwęglanu). Ściany boczne : gładkie lub wstępnie osłabione pod dławnice metryczne (tzw. przetłoczenia). Szeroki wybór akcesoriów np. zawiasy, płyty montażowe, szyny, nakładki śrub pokrywy, zestawy do zamykania z kłódką, wewnętrzne ścianki działowe, zestawy łączeniowe. Możliwość plombowania bez żadnych dodatkowych elementów. Możliwe łączenie obudów w zestawy (konieczne dodatkowe akcesoria). Kolory niestandardowe możliwe na zamówienie. Indywidualny wybór mocowania tzn. przez otwory w narożnikach (poza obrysem uszczelki) lub przez zewnętrzne uchwyty (akcesoria). Dostępne są także wersje z fabrycznymi dławnicami (52x50 mm i 65x50 mm) stanowiące monolit z podstawą obudowy. Bezhalogenowe.

- **Dach skośny** nie
- **Do montażu metrycznego** tak
- **Do montażu na zewnątrz** nie
- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Głębokość** 180 mm
- **Głębokość wbudowania** 150 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba drzwi** 0
- **Liczba zamków** 0
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Montaż podłogowy** nie
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Montaż słupowy** tak
- **Montaż wewnętrzny** nie
- **Możliwość montażu na ścianie** nie
- **Numer RAL** 7035
- **Odporność uderowa** IK07

- Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz nie
- Płyta montażowa z regulowaną głębokością nie
- Przepust kablowy tak
- Rodzaj pokrywy Zamknięte
- Stojąca nie
- Stopień ochrony (IP) IP66
- Szerokość 182 mm
- Wisząca tak
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC nie
- Wykończenie powierzchni Stan surowy
- Wysokość 165 mm
- Z drzwiami przeszklonymi nie
- Z drzwiami tylnymi nie
- Z drzwiami z wentylacją nie
- Z płytą montażową nie
- Zabezpieczenie powierzchni Inne
- Zestawialne tak

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

