

Obudowa stalowa 800x500x200 mm, IP65, drzwi stalowe pełne FL121A

Indeks: **891808** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FL121A**

Cena: 1,038.35 zł

Opis

Obudowa stalowa 800x500x200 mm, IP65, drzwi stalowe pełne FL121A

Producent: Hager

Obudowa stalowa o wymiarach 800x500x200 mm z pełnymi drzwiami stalowymi to niezawodne rozwiązanie dla różnorodnych aplikacji przemysłowych i elektrycznych. Wykonana ze stali, zapewnia wytrzymałość oraz długotrwałą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki malowaniu proszkowemu obudowa charakteryzuje się wysoką jakością powierzchni oraz estetyką wykonania, co sprawia, że doskonale komponuje się w każdym środowisku pracy. Kolor obudowy utrzymany jest w standardzie RAL 7035, czyli jasnoszarym tonie uniwersalnie pasującym do większości instalacji. Neutralna kolorystyka ułatwia integrację szafki z otoczeniem i pozwala zachować spójność wizualną pomieszczeń technicznych. Stopień ochrony IP65 gwarantuje szczelność przed kurzem i strumieniami wody z dowolnego kierunku, co czyni tę obudowę idealnym wyborem do miejsc narażonych na działanie wilgoci lub pyłu – takich jak hale produkcyjne czy warsztaty. Odpowiedni stopień ochrony umożliwia bezpieczne przechowywanie elementów elektrycznych nawet w trudniejszych warunkach eksploatacji. Brak płyty montażowej może być zaletą dla użytkowników potrzebujących elastyczności przy konfiguracji wnętrza szafki pod specyficzny sprzęt lub komponenty. Umożliwia to indywidualną adaptację przestrzeni według własnych potrzeb projektowych. Wysoka jakość materiału użytego do produkcji tej obudowy zapewnia jej długowieczność oraz stabilność konstrukcyjną przez wiele lat użytkowania. Solidna budowa chroniąca zawartość przed wpływami zewnętrznymi stanowi kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych znajdujących się we wnętrzu szafki.

- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Do zastosowań zewnętrznych** nie
- **Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1.5 mm
- **Głębokość** 200 mm
- **Głębokość wbudowania** 200 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 200 mm
- **Klasa ochronności** I
- **Kolor** Szary
- **Liczba modułów** 110
- **Liczba otworów pod flansze** 2
- **Liczba rzędów** 5
- **Liczba wejść kablowych** 2
- **Materiał obudowy** Stal
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Numer RAL** 7035
- **Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1.2 mm
- **Odporność uderowa** IK10

- **Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym** nie
- **Prąd znamionowy (In)** 630 A
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Szerokość** 500 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 22
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie pokrywy** Zamknięty
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wysokość** 800 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zachowanie funkcji** Brak

Parametry

Stan

Nowy