

Obudowa wisząca S3D z płytą montażową ocynkowaną IP66 300 x 300 x 200 mm

Indeks: **908351** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **NSYS3D3320P**

Cena: 495.26 zł

Opis

Obudowa wisząca S3D z płytą montażową ocynkowaną IP66 300 x 300 x 200 mm

Producent: Schneider Electric

Wytrzymała obudowa stalowa do wymagających warunków przemysłowych. Konstrukcja wykonana z jednego arkusza blachy stalowej eliminuje spoiny i punkty potencjalnej korozji - cały korpus jest monolityczny, co przekłada się na maksymalną odporność na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Podwójnie zagięte krawędzie korpusu oraz drzwi wzmacniają całą strukturę i poprawiają szczelność po zamknięciu. Ciągła uszczelka poliuretanowa zapewnia stopień ochrony IP66 przy drzwiach pojedynczych - obudowa jest całkowicie pyłoszczelna i odporna na strumienie wody z dowolnego kierunku. Odporność na uderzenia na poziomie IK10 oznacza, że nawet silne uderzenia mechaniczne nie uszkodzą ani korpusu, ani zamontowanego wewnątrz osprzętu. Konstrukcja i wykończenie Obudowa wykonana jest ze stali pokrytej farbą proszkową epoksydowo-poliestrową w kolorze szarym RAL 7035. Powłoka nakładana jest zgodnie z normami UNE - średnia grubość to około 60 µm, przy czym minimalna grubość na powierzchni zewnętrznej wynosi 50 µm, a wewnętrznej 35 µm. Taka warstwa zapewnia dobrą odporność korozyjną w typowych warunkach hal przemysłowych i warsztatów. W tym wariantcie (NSYS3D3320P) obudowa wyposażona jest w ocynkowaną płytę montażową - solidną podstawę do mocowania komponentów elektrycznych wewnątrz obudowy. Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty montażowej wynosi 250 N zgodnie z normą IEC 62208. Drzwi pełne są odwracalne - można je zamontować otwierane w lewo lub w prawo według potrzeb instalacji. Wykończenie krawędzi drzwi jest fazowane, co nadaje estetyczny wygląd i zapobiega skałeczeniom podczas obsługi. Montaż i instalacja Obudowa przeznaczona jest do montażu ściennego - bezpośrednio na powierzchni lub za pomocą uchwytów mocujących (zamawianych osobno). Wymiary gabarytowe wynoszą 300 × 300 × 200 mm (szerokość × wysokość × głębokość), co pozwala na instalację kompaktowych rozdzielnic z niewielką liczbą elementów. Ułatwieniem podczas instalacji są fabrycznie zamontowane kołki uziemiające oraz duża płyta przepustowa dedykowana do montażu dławików kablowych - nie trzeba samodzielnie wykonywać otworów pod przyłącza kablowe przed uruchomieniem instalacji. Zamek jednopunktowy wyposażony jest standardowo we wkładkę trzpieniową o szerokości 3 mm. Norma i certyfikaty Produkt spełnia wymagania normy IEC 62208 potwierdzone certyfikatem LCIE oraz wymagań UL508A z certyfikatem cULus - może być stosowany zarówno w instalacjach europejskich, jak i amerykańskich/różnych rynkach międzynarodowych. Obudowy serii S3D posiadają również dopuszczenia morskie: BV Marine Division, Lloyd's Register oraz DNV-GL, co oznacza możliwość ich stosowania na statkach i platformach morskich - tam gdzie warunki środowiskowe są szczególnie trudne ze względu na zasolenie i wilgotność powietrza. Stopień ochrony NEMA odpowiadający klasie 4X potwierdza odporność na korozję oraz działanie wody pod ciśnieniem - parametr istotny przy instalacjach zewnętrznych lub w pobliżu źródeł wilgoci. Kompatybilność i akcesoria Seria PanelSeT S3D oferuje szeroki asortyment akcesoriów dedykowanych - profile wzmacniające do drzwi (2 lub 4 sztuki), klamki zamykające różnego typu oraz zestawy do mocowania słupowego. Dostępne są również warianty wykonania EMC (ekranowanie elektromagnetyczne) oraz ATEX (do stref zagrożenia wybuchowego). Opakowanie wielokrotnego użytku pozwala bezpiecznie przechowywać obudowę przed finalnym montażem bez konieczności utylizacji kartonu czy folii.

- **Dach skośny** nie

- Do montażu metrycznego tak
- Do montażu na zewnątrz nie
- Gatunek materiału Inne
- Głębokość 200 mm
- Kolor Szary
- Liczba drzwi 1
- Liczba otworów podłączeniowych 0
- Liczba zamków 1
- Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 6220850 N
- Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208250 N
- Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208250 N
- Materiał Stal
- Model Drzwi grodziowe
- Model narożny nie
- Model stojący przyścienny nie
- Montaż podłogowy nie
- Montaż podtynkowy nie
- Montaż pośredni nie
- Montaż powierzchniowy tak
- Montaż słupowy tak
- Montaż ścienny tak
- Montaż wewnętrzny nie
- Możliwość montażu na ścianie tak
- Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) nie
- Numer RAL 7035
- Odporność uderowa IK10
- Płyta montażowa z regulowaną głębokością nie
- Pokrywa przezroczysta nie
- Przetłoczenia nie
- Stojąca nie
- Stopień ochrony (IP) IP66
- Stopień ochrony (NEMA) 4X
- Szerokość 300 mm
- Wersja drzwi z ciągnem rozłącznika nie
- Wersja z drzwiami przeszklonymi nie
- Wisząca tak
- Wolnostojący nie
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC nie
- Wykończenie powierzchni Malowanie proszkowe
- Wysokość 300 mm
- Z drzwiami tak
- Z drzwiami przeszklonymi nie
- Z drzwiami tylnymi nie
- Z drzwiami z wentylacją nie
- Z płytą montażową tak
- Z pokrywą nie
- Zestawialne nie

