



Obudowa wisząca Spacial S3D drzwi gładkie 600x 600x 250mm NSYS3D6625

Indeks: **891837** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **NSYS3D6625**

Cena: **932.84 zł**

Opis

Obudowa wisząca Spacial S3D drzwi gładkie 600x 600x 250mm NSYS3D6625

Producent: Schneider Electric

Obudowa wisząca Spacial S3D to doskonały wybór dla osób poszukujących solidnego i trwałego rozwiązania do montażu na zewnątrz. Dzięki swojej konstrukcji oraz stopniowi ochrony IP66, zapewnia nie tylko skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale także chroni urządzenia elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonana ze stali obudowa posiada wymiary 600x600x250 mm oraz kolor szary (numer RAL: 7035), co pozwala na łatwe dopasowanie jej do różnych rodzajów elektroinstalacji. Dodatkowo, malowanie proszkowe gwarantuje estetyczny wygląd przez długi czas użytkowania. Warto podkreślić również fakt, że obudowa nie jest wyposażona w drzwi przeszkłone ani z wentylacją czy płytą montażową - dzięki temu można ją dostosować indywidualnie do potrzeb danego projektu. Jeśli szukasz wysokiej jakości i funkcjonalnej obudowy wiszącej do instalacji na zewnątrz, warto postawić właśnie na model Spacial S3D. Jego solidna konstrukcja oraz zaawansowane parametry techniczne sprawiają, że Twoje urządzenia będą bezpiecznie przechowywane nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. IP66.IK10.Odporny na żrące środowisko pracy

- **Dach skośny** nie
- **Do montażu metrycznego** tak
- **Do montażu na zewnątrz** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 250 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba drzwi** 1
- **Liczba otworów podłączeniowych** 0
- **Liczba zamków** 1
- **Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208** 50 N
- **Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208** 250 N
- **Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208** 250 N
- **Materiał** Stal
- **Model Drzwi** grodziowe
- **Model narożny** nie
- **Model stojący przyścienny** nie
- **Montaż podłogowy** nie
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Montaż pośredni** nie
- **Montaż słupowy** tak
- **Montaż ścienny** tak

- **Montaż wewnętrzny** nie
- **Możliwość montażu na ścianie** tak
- **Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)** nie
- **Numer RAL** 7035
- **Odporność uderowa IK10**
- **Płyta montażowa z regulowaną głębokością** nie
- **Pokrywa przezroczysta** nie
- **Przetłoczenia** nie
- **Stojąca** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Stopień ochrony (NEMA)** 4X
- **Szerokość** 600 mm
- **Wersja drzwi z ciągnem rozłącznika** nie
- **Wersja z drzwiami przeszklonymi** nie
- **Wisząca** tak
- **Wolnostojący** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykończenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Wysokość** 600 mm
- **Z drzwiami** tak
- **Z drzwiami przeszklonymi** nie
- **Z drzwiami tylnymi** nie
- **Z drzwiami z wentylacją** nie
- **Z płytą montażową** nie
- **Z pokrywą** nie
- **Zestawialne** nie

Parametry

Stan

Nowy