



Ocisko GoodHome Chancey GU10 345 lm 2700 K czarne

Indeks: 903225 Producent: GoodHome

Cena: **45.01 zł**

Opis

Ocisko GoodHome Chancey GU10 345 lm 2700 K czarne

Producent: GoodHome

Zintegrowany system montażu wpuszczanego sprawia, że oprawa estetycznie licuje się z sufitem, a obudowa z metalu i tworzywa sztucznego dopełnia wnętrze. Instalacja jest prosta dzięki zastosowaniu zacisków wciskanych do szybkiego podłączania przewodów bez użycia śrubokręta. Istnieje także możliwość bezpośredniego łączenia ze sobą kolejnych punktów świetlnych. Oprawa dostarczana jest w zestawie z wymienną żarówką LED o gwincie GU10, która przy poborze mocy 3,4 W stanowi odpowiednik tradycyjnego źródła o mocy 50 W. Emitowane światło o ciepłej białej barwie (2700 K) sprzyja odpoczynkowi. Żywotność źródła wynosi do 15000 godzin przy 10000 cyklach przełączania. Ze względu na klasę ochrony IP20 produkt przeznaczony jest do suchych stref wewnątrz budynków i nie nadaje się do stosowania w łazienkach. Urządzenie ma średnicę 85 mm, głębokość 28 mm i waży 105 g. Montaż wymaga otworu o średnicy od 65 do 75 mm.

Żarówka w zestawie, Ociska sufitowe można ze sobą połączyć, Zacisk wciskany umożliwia łatwe podłączanie bez konieczności użycia śrubokręta, Regulowana głowica pozwala skierować światło w dowolnie wybrane miejsce

- **Waga brutto** 0.18 kg
- **Długość opakowania** 13 cm
- **Szerokość opakowania** 6.8 cm
- **Wysokość opakowania** 9 cm
- **Typ produktu** Oprawka do oprawy sufitowej
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Chancey
- **Szerokość produktu** 85mm
- **Średnica produktu** 85mm
- **Długość produktu** 85mm
- **Głębokość produktu** 28mm
- **Wysokość produktu** 28mm
- **Waga produktu** 105g
- **Materiał** Metal i tworzywo sztuczne
- **Kolor** Czarny
- **Wykończenie** Matowe
- **Typ ściemniacza** Brak ściemniacza
- **Typ żarówki** PAR16
- **Żarówka w zestawie** Żarówka w zestawie
- **Liczba źródeł światła** 1

- Mocowanie gwintu żarówki GU10
- Maksymalna moc żarówki 3.4W
- kWh na 1000 godz. użytkowania 4kWh
- Lumeny 345lm
- Barwa światła Ciepła biała
- Temperatura barwowa 2700K
- Współczynnik oddawania barw (CRI) 90
- Cykle przełączania 10000
- Żywotność 15000h
- Sposób montażu Wpuszczane
- Minimalna średnica otworu 65mm
- Maksymalna średnica otworu 75mm
- Mocowania i łączenia w zestawie Mocowania i łączenia niewymagane
- Klasa ochrony IEC Klasa II
- Poziom ochrony IP20
- Norma EN 60598
- Gwarancja producenta Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan

Nowy