



Oczko GoodHome Octave 1300 Im IP44 4000 K srebrne

Indeks: 903720 Producent: GoodHome

Cena: **107.72 zł**

Opis

Oczko GoodHome Octave 1300 Im IP44 4000 K srebrne

Producent: GoodHome

Metalowa oprawa o polerowanej, srebrnej powierzchni charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 110°, co pozwala na równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Współczynnik oddawania barw CRI na poziomie 90 sprawia, że oświetlane przedmioty zachowują swoje naturalne kolory. Konstrukcja umożliwia bezpośrednie podłączenie do sieci o napięciu 220 - 240 V bez konieczności używania dodatkowych śrub ze względu na zintegrowany zacisk wciskany. Istnieje także możliwość seryjnego łączenia kilku opraw ze sobą, co upraszcza tworzenie rozbudowanych systemów oświetleniowych. Urządzenie o klasie ochrony II charakteryzuje się żywotnością do 25000 godzin oraz odpornością na poziomie 20000 cykli przełączania. W zestawie znajduje się dopasowany sterownik LED, a producent udziela na ten model 5 lat gwarancji. Okrągły element ma średnicę zewnętrzną 225 mm i waży 430 g, a stopień ochrony IP20 wskazuje na przeznaczenie do suchych miejsc wewnątrz budynków.

To zintegrowane oświetlenie LED posiada pięcioletnią gwarancję, Oczka sufitowe można ze sobą połączyć, Zacisk wciskany umożliwia łatwe podłączanie bez konieczności użycia śrubokręta

- **Waga brutto** 0.566 kg
- **Długość opakowania** 24.5 cm
- **Szerokość opakowania** 4.8 cm
- **Wysokość opakowania** 23 cm
- **Typ produktu** Oprawka do oprawy sufitowej
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Karluk
- **Szerokość produktu** 225mm
- **Średnica produktu** 225mm
- **Długość produktu** 225mm
- **Głębokość produktu** 24mm
- **Wysokość produktu** 24mm
- **Waga produktu** 430g
- **Materiał** Metal
- **Typ ściemniacza** Brak ściemniacza
- **Typ żarówki** Zintegrowana
- **Żarówka w zestawie** Żarówka w zestawie
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana

- **Maksymalna moc żarówki** 12W
- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 12kWh
- **Lumeny** 1300lm
- **Barwa światła** Neutralna biała
- **Temperatura barwowa** 4000K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 90
- **Cykle przełączania** 20000
- **Żywotność** 25000h
- **Sposób montażu** Wpuszczane
- **Minimalna średnica otworu** 213mm
- **Maksymalna średnica otworu** 219mm
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia niewymagane
- **Klasa ochrony IEC** Klasa II
- **Poziom ochrony** IP20
- **Norma** EN 60598
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan	Nowy
------	------