



Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16 ODM.11 z pokrywą

Indeks: **906902** Producent: **Pokój** Kod producenta: **A13-2158**

Cena: 213.82 zł

Opis

Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16 ODM.11 z pokrywą

Producent: Pokój

Profesjonalny odgałęźnik instalacyjny do rozdziału energii elektrycznej. Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16 ODM.11 to profesjonalne rozwiązanie do rozdziału energii elektrycznej w instalacjach elektroenergetycznych. Pięciorowa konstrukcja umożliwia efektywne rozprowadzenie zasilania do wielu obwodów pomocniczych przy zachowaniu wysokiej niezawodności połączeń. Konstrukcja i materiały zapewniające trwałość połączeń. Korpus wykonany ze stopów aluminium/miedzi gwarantuje optymalną przewodność elektryczną oraz odporność na korozję w środowiskach przemysłowych i budowlanych. Przelotowy kanał zaciskowy dla przewodu głównego umożliwia bezproblemowe prowadzenie kabli o przekrojach 6-25 mm² (dla drutu) lub 6-16 mm² (dla linki), co eliminuje konieczność cięcia żył przy zmianie kierunku prowadzenia. Jednostronnie otwarty kanał dla przewodów odgałęzień upraszcza montaż w trudno dostępnych miejscach oraz umożliwia łatwe dodawanie kolejnych obwodów podczas modernizacji instalacji. Pokrywa w zestawie chroni połączenia przed przypadkowym dotknięciem oraz wpływem czynników zewnętrznych. Parametry techniczne i możliwości przyłączeniowe. Urządzenie obsługuje prąd ciągły 125A na torze głównym oraz 76A na każdym torze odgałęzienia, co pozwala na zasilanie wymagających obwodów oświetleniowych, gniazd lub urządzeń sterujących. Obsługuje przewody główne typu drut o przekrojach 6-25 mm² oraz linki o przekrojach 6-16 mm². Dla przewodów odgałęzień dostępna jest kompatybilność z drutami o przekrojach 2,5-16 mm² oraz linkami o przekrojach 2,5-10 mm². Moment skręcający 3,0 Nm dla zacisków głównych oraz 2,0 Nm dla odgałęzień zapewnia optymalny docisk bez ryzyka uszkodzenia żył przewodzących. Długość izolacji do usunięcia wynosi odpowiednio 23mm (tor główny) i 11mm (tor odgałęzienia). Zastosowanie praktyczne w instalacjach elektroenergetycznych. Stopień ochrony IP20 gwarantuje bezpieczną pracę wewnątrz rozdzielnic oraz szafek elektroinstalacyjnych. Uniwersalność materiałów (Al/Cu) eliminuje problemy kompatybilności przy modernizacji istniejących instalacji czy tworzeniu mieszanych systemów kablowych. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni typowej dla modernizacji budynków istniejących.

- **Materiał przewodu głównego** Aluminium/miedź
- **Materiał przewodu odgałęzienia** Aluminium/miedź
- **Nominalny przekrój przewodu odgałęzienia, SE / RE** 2.5 ... 16 mm²
- **Nominalny przekrój przewodu odgałęzienia, SM / RM** 2.5 ... 10 mm²
- **Ośłona izolacyjna przed dotykiem** nie
- **Przekrój nominalny przewodu głównego, SE** 6 ... 35 mm²
- **Przekrój nominalny przewodu głównego, SM** 6 ... 25 mm²
- **Rodzaj kanału zaciskowego przewodu głównego** Przelotowy
- **Rodzaj kanału zaciskowego przewodu odgałęzienia** Końcowy
- **Rodzaj połączenia** Śrubowe
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk
- **Zacisk izolowany** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------