

Odpyływ łazienkowy 40x50 tworzywo sztuczne / szary

Indeks: 909247 Producent: VIEGA Kod producenta: 556907

Cena: 328.72 zł

Opis

Odpyływ łazienkowy 40x50 tworzywo sztuczne / szary

Producent: Viega

Odpyływ łazienkowy Advantix – niezawodne odprowadzenie wody Ten odpyływ łazienkowy marki Viega z serii Advantix to solidne rozwiązanie do nowoczesnej łazienki. Zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i trwałości, łączy w sobie wysoką wydajność odprowadzania wody z łatwością montażu i konserwacji. Idealny zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i wymagających użytkowników. Odpyływ wykonany jest z wysokiej jakości polipropylenu (PP), co gwarantuje odporność na korozję i długotrwałe użytkowanie. Kratka ze stali nierdzewnej 304 (1.4301) nie tylko zapewnia estetyczny wygląd, ale także wytrzymuje duże obciążenia – aż 300 kN. Zastosowanie stali nierdzewnej to gwarancja higieny i łatwości czyszczenia. Konstrukcja i funkcjonalność Odpyływ posiada regulowaną wysokość, co ułatwia dopasowanie do różnych warunków instalacyjnych. Obracana nasadka systemowa o wymiarach 100x100 mm pozwala na precyzyjne ustawienie kierunku odpływu. Dodatkowy wlot o średnicy 40 mm umożliwia podłączenie innych elementów instalacji, np. syfonu lub odpływu z pralki. Wydajność odpływu wynosi 0,9 l/s przy spiętrzeniu 20 mm, co zapewnia szybkie i efektywne usuwanie wody z wanny lub prysznica. Kratka wyposażona jest w zabezpieczenie, które zapobiega przedostawaniu się większych przedmiotów do kanalizacji oraz ułatwia utrzymanie czystości. Brak poszerzonego kołnierza uszczelniającego nie wpływa na szczelność połączenia, dzięki precyzyjnemu projektowi i wysokiej jakości materiałom. Wysokość zasyfonowania wynosi 50 mm, co zapewnia skuteczną blokadę nieprzyjemnych zapachów. Wykonany z polipropylenu (PP) – odpornego na korozję i uszkodzenia mechaniczne Kratka ze stali nierdzewnej 304 (1.4301) – wytrzymała i łatwa w czyszczeniu Posiada regulowaną wysokość, ułatwiającą dopasowanie do różnych warunków montażowych Zapewnia szybkie odprowadzanie wody – wydajność 0,9 l/s przy spiętrzeniu 20 mm Wytrzymuje duże obciążenia – kratka do 300 kN Wyposażona w zabezpieczenie kratki zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń Przeznaczony do instalacji z pionowym kierunkiem odpływu – standardowe rozwiązanie Kompatybilny z typowymi instalacjami hydraulicznymi – wlot 40 mm, odpływ 50 mm Ten model odpływu Advantix to połączenie sprawdzonych rozwiązań technicznych i wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje niezawodne działanie przez wiele lat.

- **Długość kratki** 100 mm
- **Gatunek materiału kratki** Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- **Gatunek materiału odpływu podłogowego** Polipropylen (PP)
- **Kierunek odpływu** Poziomy
- **Kratka z zabezpieczeniem** tak
- **Kształt kratki** Kwadrant
- **Liczba dodatkowych wlotów** 1
- **Materiał kratki** Stal nierdzewna
- **Materiał wpustu** Inne
- **Nasada regulowana** tak
- **Obciążenie kratki** 300 kN
- **Odpływ zdejmowany** nie
- **Poszerzony kołnierz uszczelniający** nie
- **Regulowana wysokość** tak

- Szerokość kratki 100 mm
- Średnica kratki 100 mm
- Średnica nominalna DN 50
- Średnica zewnętrzna rury 50 mm
- Średnica zewnętrzna rury odpływowej 50 mm
- Średnica zewnętrzna rury wlotów 40 mm
- Wydajność odpływu 0.9 l/s
- Wysokość całkowita 130 mm
- Z kratką tak
- Z pierścieniem zaciskowym do podłogi z tworzywa sztucznego nie
- Z syfonem nie
- Z syfonem piaskowym nie
- Zamykany tak

Parametry

Stan

Nowy