

Odływ punktowy, kratka, stal, 105x105 mm

Indeks: **909665** Producent: **Deante** Kod producenta: **KOS_001C**

Cena: **152.83 zł**

Opis

Odływ punktowy, kratka, stal, 105x105 mm

Producent: Deante

Odływ punktowy do łazienki i pomieszczeń gospodarczych Ten odływ punktowy z kratką stalową to praktyczne rozwiązanie do łazienek, pryszniców oraz pomieszczeń gospodarczych. Zapewnia efektywny odpływ wody, a jego kompaktowe wymiary (105x105 mm) pozwalają na dyskretny montaż. Konstrukcja z polipropylenu i stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i odporność na korozję, co przekłada się na długą żywotność nawet w wilgotnych warunkach. Odływ wyposażony jest w syfon, który można wygodnie czyścić od góry – to znacząca zaleta, która ułatwia utrzymanie higieny i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Przepustowość syfonu wynosi 37 litrów na minutę, co zapewnia szybkie odprowadzanie wody. Średnica przyłącza 50 mm umożliwia łatwe podłączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Trwała konstrukcja: połączenie polipropylenu i stali nierdzewnej zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Łatwe czyszczenie: syfon czyszczony od góry eliminuje konieczność demontażu odpływu podczas konserwacji. Wydajny odpływ: przepustowość 37 l/min zapewnia szybkie odprowadzanie wody, minimalizując ryzyko zalania. Uniwersalne zastosowanie: idealny do łazienek, pryszniców oraz pomieszczeń gospodarczych. Estetyczny wygląd: kratka ze stali szczerkowanej dobrze komponuje się z różnymi aranżacjami wnętrz. Dzięki swojej funkcjonalności i solidnemu wykonaniu, ten odływ punktowy to niezawodne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących praktycznego i trwałego produktu. Dodatkowo, producent – Deante – oferuje dedykowane środki czyszczące, które pomogą utrzymać odpływ w idealnym stanie przez długi czas, chroniąc go przed uszkodzeniami i ułatwiając codzienne sprzątanie. Tylko najlepsze materiały, których jakość potwierdzamy badaniami w laboratorium, W ofercie dedykowany środek bezpieczny dla czyszczonych powierzchni

Parametry

Stan

Nowy