



Ogranicznik przepięć, 1p Typ 1+2 (kl. B+C) typ V50-1-280

Indeks: **649892** Producent: **Obo Bettermann** Kod producenta: **5093500**

Cena: **151.28 zł**

Opis

Ogranicznik przepięć, 1p Typ 1+2 (kl. B+C) typ V50-1-280

Producent: Obo Bettermann

Ogranicznik przepięć Typ 1+2• Do wyrównywania potencjałów w ochronie odgromowej zgodnie z VDE 0185-305 (IEC 62305)• Zdolność odprowadzania prądów udarowych: 12,5 kA (10/350) na biegun i do 50kA (10/350) łącznie• Wymienne wkładki z dynamicznym urządzeniem odłączającym oraz optyczną sygnalizacją uszkodzenia• Mechaniczne zabezpieczenie wkładek - ochrona antywibracyjna, kodowanie napięciowe• Obudowa wykonana z samogasnącego tworzywa sztucznego (UL 94 V-0)• Dostępne wersje ograniczników ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia (FS) posiadające bezpotencjałowy zestyk (NC/NO)Zastosowanie: Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej w budynkach zewnętrzną instalacją odgromową poziomu (LPL) III i IV. Zatrask blokującySpecjalny zatrask charakterystycznym 'kliknięciem' informuje nas o prawidłowo zamontowanej wkładce oraz spełnia funkcję antywibracyjną, ergonomia przycisku pomaga w wygodnej obsłudze. Wypust ochronnyPozwala mieć pewność, że wkładka jest dobrze zamontowana Optymalna etykieta informacyjnaKod QR umożliwia łatwą identyfikację oraz szybki przegląd danych technicznych na stronie internetowej. Łatwo uwalniające gniazda stykówNowo zaprojektowane gniazda styków w połączeniu z mechanizmem zapadki zabezpieczającej zapewniają doskonałe połączenie elektryczne. Kształt klinowy pozwala na bardzo łatwe podłączenie wkładki. Klucz kodujący dla każdego typu ogranicznikaoraz napięcia pracy Dzięki niemu mamy pewność, że podstawa oraz wkładka ogranicznika pasują do siebie. Wysokiej jakości materiałBezhalogenowe tworzywo sztuczne spełnia najnowsze wymagania stawiane materiałom urządzeń instalacji elektrycznych.

- Inny układ sieci nie
- Klasa ochronności Typ 1+2
- Liczba biegunów 1
- Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) 35 mm²
- Maks. przekrój przewodu elastycznego 35 mm²
- Najwyższe napięcie trwałej pracy AC 280 V
- Najwyższe napięcie trwałej pracy DC 350 V
- Poziom ochrony 1.3 kV
- Poziom ochrony L-N 1.3 kV
- Prąd udarowy (10/350 μ s) 12.5 kA
- Rozmiar 1 moduł
- Sposób montażu Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu Optyczny
- Układ sieci DC nie
- Układ sieci IT nie
- Układ sieci TN tak
- Układ sieci TN-C tak
- Układ sieci TN-C-S tak

- **Układ sieci TN-S** tak
- **Układ sieci TT** tak
- **Wydmuchowy** nie
- **Ze stykiem sygnalizacyjnym** nie
- **Zintegrowane dobezpieczenie** nie
- **Znamionowe napięcie AC** 230 V
- **Znamionowe napięcie DC** 350 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------