

Ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24 Typ 1/P1 927224

Indeks: 890855 Producent: Dehn Kod producenta: 927224

Cena: 767.14 zł

Opis

Ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24 Typ 1/P1 927224

Producent: Dehn

Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych żył ze wspólnym potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji. Kombinowany ogranicznik przepięć BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24 modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć do ochrony 2 pojedynczych linii ze wspólnym potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych przetestowany zgodnie z EN/IEC 61643-21 i skoordynowany energetycznie według normy IEC 61643-22 Klasa SPD Typ 1 / P1 Kategoria uderu: C1, C2, C3, B2, D1 Wskaźnik stanu, szerokość 6 mm Największe napięcie trwałej pracy: 33,0 V DC / 23,3 V AC Prąd znamionowy przy 70°C: 0,75 A C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (8/20): 5 kA C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 10 kA D1 Piorunowy prąd uderowy (10/350 µs) na linię: 1,5 kA D1 Całkowity piorunowy prąd uderowy (10/350 µs): 3 kA z odłączeniem sygnału na czas konserwacji Podłączenie: wtykowe Producent: DEHN Typ: BCO ML2 BE 24 Nr kat.: 927224 lub podobny.

- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

Parametry

Stan

Nowy