



Ogrzewacz gazowy wody, przepływowy TERMAQ ELECTRONIC ECO GE-19-02 2LS-G2.350 WGE3721000000/PL1X

Indeks: **908453** Producent: **TERMET** Kod producenta: **WGE3721000000/PL1X**

Cena: 2,174.79 zł

Opis

Ogrzewacz gazowy wody, przepływowy TERMAQ ELECTRONIC ECO GE-19-02 2LS-G2.350 WGE3721000000/PL1X

Producent: Termet

Nowoczesne rozwiązanie do podgrzewania wody w Twoim domu Ogrzewacz gazowy TERMAQ ELECTRONIC ECO GE-19-02 to wydajne i ekonomiczne urządzenie, przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użytkowej w kuchni i łazience. Dzięki kompaktowym rozmiarom sprawdzi się zarówno w nowym, jak i zmodernizowanym budownictwie. Urządzenie wyróżnia się nowoczesnym designem, który doskonale komponuje się z różnymi aranżacjami wnętrz. Komfort użytkowania i bezpieczeństwo Ten przepływowy ogrzewacz wody charakteryzuje się łatwością obsługi i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Zapłon z baterii zapewnia niezawodne uruchomienie, a innowacyjny palnik chłodzony wodą minimalizuje emisję szkodliwych substancji. Kompletny system zabezpieczeń chroni przed zanikiem ciągu kominowego oraz wypływem spalin do pomieszczenia, dając pewność bezpiecznej eksploatacji. Dodatkowo, diody sygnalizujące stan pracy urządzenia oraz stan baterii ułatwiają monitorowanie jego funkcjonowania. Wydajność i oszczędność Ogrzewacz TERMAQ ELECTRONIC ECO posiada klasę efektywności energetycznej A, co przekłada się na niższe rachunki za gaz. Brak świeczki dyżurnej dodatkowo zmniejsza zużycie paliwa. Regulacja mocy proporcjonalna do przepływu wody pozwala na utrzymanie stałej temperatury wody, zapewniając komfort użytkowania. Urządzenie jest przystosowane do pracy z różnymi rodzajami gazu (po przebrojeniu przez autoryzowany serwis), co zwiększa jego uniwersalność. Wysoka sprawność cieplna na poziomie 79% gwarantuje efektywne podgrzewanie wody. Wydajność: Nominalna moc cieplna 19,2 kW zapewnia szybkie podgrzewanie wody. Ekologia: Niski poziom emisji tlenków azotu (poniżej 56 mg/kWh) spełnia wymogi Dyrektywy ErP. Bezpieczeństwo: Zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego, wypływem spalin oraz jonizacyjna kontrola płomienia. Wygoda: Elektroniczny zapłon z baterii oraz łatwa regulacja temperatury i przepływu wody. Oszczędność: Brak świeczki dyżurnej redukuje zużycie gazu. Polski produkt: Wyprodukowany w Polsce, co gwarantuje wysoką jakość wykonania i dostępność serwisu. Wymiary: 590 mm (wysokość) x 360 mm (szerokość) x 230 mm (głębokość) – kompaktowe rozmiary ułatwiają montaż nawet w ograniczonej przestrzeni. Przepływ wody: Zapewnia wydajny przepływ gorącej wody – od 3,2 do 5,7 dm³/min przy $t \geq 50^{\circ}\text{C}$ oraz od 5,7 do 11,5 dm³/min przy $t \geq 25^{\circ}\text{C}$. Produkowany w Polsce Poziom emisji tlenków azotu NO_x poniżej 56 mg/kWh

- **Do gazu ziemnego tak**
- **Efektywność energetyczna podgrzewania wody (nwh) 79 %**
- **Głębokość 230 mm**
- **Klasa efektywności energetycznej A**
- **Profil wydajności M**
- **Rodzaj podgrzewacza wody** Podgrzewacz kuchenny/prysznicowy
- **Szerokość 360 mm**

- Wysokość 590 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------