



## Ogrzewacz wody DAFI 4,5 kW bez baterii (230V)

Indeks: 175274 Producent: DAFI Kod producenta: O.OG.1.0.0.0.4.5.BB

**Cena: 225.64 zł**

### Opis

## Ogrzewacz wody DAFI 4,5 kW bez baterii i bez przyłącza (230 V)

Producent: Dafi

Przepływowy podgrzewacz wody 4,5 kW służy dostarczania ciepłej wody w obrębie instalacji domowej. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody DAFI został zaprojektowany w celu dostarczania ciepłej wody do dowolnego miejsca poboru w obrębie instalacji wodnej. Przeznaczenie: Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI przeznaczony jest do ogrzewania wody w: gospodarstwach domowych (łazienkach, kuchniach, toaletach), budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy, lokalach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, ośrodkach wypoczynkowych, domkach campingowych, hotelach, centrach wystawo-targowych, stacjach benzynowych, centrach handlowych oraz wszędzie, gdzie potrzebna jest ciepła woda. Małe gabaryty umożliwiają instalację podgrzewaczy DAFI możliwie najbliżej umywalki, wanny czy prysznice, co gwarantuje oszczędzanie czasu, wody i energii. DAFI pobiera energię tylko podczas dostarczania ciepłej wody. Energia lub woda nie marnuje się podczas spływu z instalacji oraz przebywania w rurach. Wysoka wydajność elementu grzejącego DAFI pozwala uzyskać efekt porównywalny do znacznie większych urządzeń grzewczych cechuje łatwość i szybkość montażu. Można montować w dowolnym położeniu - nad lub pod umywalką, w widocznym lub ukrytym miejscu (niewielkie gabaryty). Posiadają 3 lata gwarancji. Są w 100% polskimi produktami. Posiadają liczne certyfikaty oraz znaki jakościowe, potwierdzające ich wysoką jakość. Mają zapewnioną gwarancję serwisu w ponad 200 punktach serwisowych na terenie całego kraju

- Ciężar 1,1 kg
- Do rur z tworzyw sztucznych nie
- Do systemu KNX nie
- Działanie/napęd Nie dotyczy
- Głębokość 90 mm
- Klasa efektywności energetycznej A+++
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy 6 bar
- Materiał zbiornika ciśnieniowego Tworzywo sztuczne
- Moc przyłączeniowa 4,5 kW
- Moc znamionowa 4,5 kW
- Napięcie znamionowe 1 230 V
- Napięcie znamionowe 2 230 V
- Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody 1/8 cala (6)
- Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody 1/4 cala (8)
- Odpowiedni do wody podgrzanej nie
- Przyłącze ciepłej wody Gwint zewnętrzny
- Przyłącze zimnej wody Gwint zewnętrzny
- Regulacja mocy Brak

- **Rodzaj sterowania** Hydrauliczny
- **Sposób montażu** Podblatowy
- **Stopień ochrony (IP)** IPX4
- **System ogrzewania** Grzałka bez osłony
- **Szerokość** 85 mm
- **Średnica zewnętrzna rury ciepłej wody** 20 mm
- **Średnica zewnętrzna rury zimnej wody** 20 mm
- **Wskaźnik temperatury** Brak
- **Wyłącznik bezpieczeństwa** Nie dotyczy
- **Wysokość** 195 mm
- **Z kranem** nie
- **Z wyświetlaczem** nie

## Parametry

<b>Moc</b>	4500
<b>Kod producenta</b>	O.OG.1.0.0.0.4.5.BB
<b>Napięcie</b>	230
<b>EAN</b>	5900950921712
<b>Stan</b>	Nowy