

Opaska kablowa trytytka SUPER UV SUVS-140IW, wymiar 140x3,5, kolor czarny

Indeks: **909463** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **SUVS-140IW**

Cena: **24.80 zł**

Opis

Opaska kablowa trytytka SUPER UV SUVS-140IW, wymiar 140x3,5, kolor czarny

Producent: Trytyt

Odporność na warunki atmosferyczne i niezawodne mocowanie kabli Opaski kablowe Trytytka SUPER UV SUVS-140IW to zaawansowane rozwiązanie do wiązania i mocowania przewodów, szczególnie w instalacjach narażonych na działanie promieniowania UV i zmiennych warunków pogodowych. Wykonane z wysokiej jakości poliamidu 6.6, stabilizowanego specjalnymi dodatkami, zapewniają wyjątkową trwałość i odporność na degradację spowodowaną ekspozycją na słońce. To sprawia, że są idealne do zastosowań zewnętrznych, gdzie standardowe opaski kablowe zawodzą. Zastosowanie i cechy konstrukcyjne Te czarne opaski o wymiarach 140x3,5 mm znajdują szerokie zastosowanie w branżach takich jak energetyka (szczególnie fotowoltaika i wiatrowa), kolejnictwo, drogownictwo oraz w reklamie zewnętrznej. Są przeznaczone do mocowania kabli, banerów, tablic informacyjnych i innych elementów instalacji zewnętrznych. Konstrukcja z wewnętrznym ząbkowaniem zapewnia pewne i bezpieczne zamknięcie, a materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną w szerokim zakresie temperatur – od -40°C do +100°C. Warto podkreślić, że opaski te są bezhalogenowe, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i minimalizuje ryzyko powstawania toksycznych gazów w przypadku pożaru. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Trytytka SUPER UV SUVS-140IW spełnia wymagania normy EN ISO 4892-2, potwierdzone certyfikatem TUV. Dodatkowo posiada klasę palności UL94 HB, co oznacza ograniczoną palność materiału – opaska samoczynnie gaśnie po krótkotrwałym zapłonie. Badania przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 4892-2 symulowały warunki atmosferyczne panujące w południowej Europie, co gwarantuje niezawodność produktu nawet w najbardziej wymagających warunkach eksploatacyjnych. Odporność na promieniowanie UV została potwierdzona testem ASTM D6779. Opaski kablowe Super UV odporne, poliamide 6.6, palność UL-94 HB, halogen free

Parametry

Stan

Nowy