

Opaska kablowa trytytka SUPER UV SUVS-370STW, wymiar 360x4,5, kolor czarny

Indeks: **909466** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **SUVS-370STW**

Cena: **59.77 zł**

Opis

Opaska kablowa trytytka SUPER UV SUVS-370STW, wymiar 360x4,5, kolor czarny

Producent: Trytyt

Odporność na warunki atmosferyczne i trwałość Opaski kablowe Trytyt SUPER UV SUVS-370STW to zaawansowane rozwiązanie do mocowania i organizacji przewodów, szczególnie w instalacjach narażonych na działanie promieniowania UV i zmiennych warunków pogodowych. Wykonane z poliamidu 6.6, z dodatkiem specjalnego stabilizatora, zapewniają wyjątkową odporność na degradację spowodowaną słońcem – istotne w przypadku instalacji fotowoltaicznych czy zewnętrznych systemów energetycznych. Dzięki temu, przewody są trwale zabezpieczone przed uszkodzeniami, a instalacja zachowuje niezawodność przez długi czas. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Opaski te charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Są bezhalogenowe, co minimalizuje ryzyko powstawania toksycznych gazów w przypadku pożaru. Dodatkowo, spełniają wymagania klasy palności UL94 HB, potwierdzając ich odporność na zapłon. Certyfikat TUV świadczy o przejściu rygorystycznych testów jakościowych i zgodności z normą EN ISO 4892-2 – symulujących długotrwałe działanie warunków atmosferycznych typowych dla południowej Europy. Praktyczne zastosowanie i specyfikacja Trytytka SUVS-370STW o wymiarach 360x4,5 mm jest uniwersalnym narzędziem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Szerokość 4,5 mm zapewnia solidne mocowanie kabli o różnej średnicy (do 101 mm), a wytrzymałość na rozciąganie wynosząca 220 N gwarantuje stabilność połączenia. Opaska jest czarna, co dodatkowo zwiększa jej odporność na promieniowanie UV. Może być stosowana w szerokim zakresie temperatur – od -40°C do 85°C – co czyni ją idealną do zastosowań w różnych klimatach i warunkach pracy. Produkt dostarczany jest w opakowaniach po 100 sztuk. Opaski kablowe Super UV odporne, poliamide 6.6, palność UL-94 HB, halogen free

Parametry

Stan

Nowy