



Opaska uziemiająca L=135mm

Indeks: **905630** Producent: **Km Grom** Kod producenta: **KM93**

Cena: **22.36 zł**

Opis

Opaska uziemiająca L=135mm

Producent: Km Grom

Połączenie wyrównawcze i uziemienie – niezawodna opaska KM93 Opaska uziemiająca o długości 135 mm, przeznaczona do tworzenia połączeń wyrównawczych w instalacjach elektrycznych. Wykonana ze stali nierdzewnej i zabezpieczona ocynkiem galwanicznym, zapewnia trwałą ochronę przed korozją i niezawodne działanie w różnych warunkach środowiskowych. To kluczowy element poprawiający bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Konstrukcja i zastosowanie Opaska KM93 służy do łączenia elementów metalowych w celu wyrównania potencjałów elektrycznych. Zastosowanie opaski minimalizuje ryzyko porażeń prądem i uszkodzeń sprzętu w przypadku awarii izolacji. Jej uniwersalny zakres mocowania (115...115 mm) pozwala na dopasowanie do różnych średnic przewodów i konstrukcji. Idealnie nadaje się do: Uziemiania rur, kanałów wentylacyjnych i innych elementów konstrukcyjnych. Tworzenia połączeń wyrównawczych między obudowami urządzeń elektrycznych. Instalacji odgromowych – jako element łączący poszczególne komponenty. Trwałość i odporność na korozję Wykorzystanie stali nierdzewnej w połączeniu z ocynkiem galwanicznym to gwarancja długotrwałej ochrony przed działaniem wilgoci, soli i innych czynników korozyjnych. Opaska zachowuje swoje właściwości mechaniczne i elektryczne przez długi czas, co przekłada się na bezpieczeństwo i niezawodność całej instalacji. Ocynk galwaniczny to powszechnie stosowana metoda zabezpieczania elementów stalowych przed korozją, zapewniająca dobrą ochronę przy stosunkowo niskim koszcie. Dodatkowo, wymiary opaski (30 x 40 x 140 mm) oraz niska waga (0,02 kg) ułatwiają jej montaż nawet w trudno dostępnych miejscach. Waga ta nie wpływa negatywnie na stabilność połączenia, a kompaktowe rozmiary pozwalają na dyskretne umieszczenie opaski w instalacji.

- **Liczba przewodów 2**
- **Maksymalny zakres mocowania (w calach) 3/8 cala**
- **Minimalny zakres mocowania (w calach) 1/8 cala**
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny
- **Zakres mocowania** 115 ... 115 mm

Parametry

Stan

Nowy