

Opaska ze stali nierdzewnej 304 BB-1138 266x4,6

Indeks: **904789** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **BB-1138**

Cena: **154.80 zł**

Opis

Opaska ze stali nierdzewnej 304 BB-1138 266x4,6

Producent: Trytyt

Uniwersalne mocowanie kabli i przewodów Opaska ze stali nierdzewnej BB-1138 to niezawodne rozwiązanie do wiązania i mocowania kabli, przewodów oraz innych elementów w instalacjach elektrycznych, mechanicznych i budowlanych. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 (V2A), zapewnia trwałość i odporność na korozję, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Jej uniwersalność sprawia, że jest chętnie wybierana zarówno przez profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Konstrukcja i właściwości Opaska charakteryzuje się solidną konstrukcją z zatrzaskiem kulkowym, który gwarantuje pewne i bezpieczne zamknięcie. Brak możliwości rozpięcia po zamontowaniu zwiększa bezpieczeństwo instalacji – zapobiega przypadkowemu poluzowaniu się wiązania. Szerokość opaski 4,6 mm pozwala na mocowanie elementów o różnej średnicy, a zakres średnic oplotu od 12,7 do 65 mm zapewnia elastyczność zastosowania. Długość 266 mm umożliwia wiązanie większych grup kabli lub elementów. Zastosowania i korzyści

Odporność na ekstremalne temperatury: Opaska zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur od -80°C do +536°C, co czyni ją idealną do zastosowań w wymagających warunkach. Wytrzymałość mechaniczna: Minimalna wytrzymałość na rozciąganie 1100 N gwarantuje pewne utrzymanie wiązki kabli nawet pod dużym obciążeniem mechanicznym. Odporność chemiczna: Stal nierdzewna 304 jest odporna na korozję i działanie wielu substancji chemicznych, co zapewnia długotrwałą niezawodność w różnych środowiskach przemysłowych. Bezpieczeństwo: Zabezpieczenie powierzchni w stanie surowym oraz brak halogenów w materiale zapewniają bezpieczeństwo użytkowania i minimalizują ryzyko powstawania toksycznych gazów w przypadku pożaru. Dodatkowo opaska posiada odporność na promieniowanie UV (ASTM D6779). Trwałe mocowanie: Zatrzask kulkowy zapewnia solidne zamknięcie, które nie ulega poluzowaniu podczas eksploatacji. Uniwersalność: Nadaje się do zastosowań zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz, w różnych gałęziach przemysłu – od elektryki i automatyki po budownictwo i motoryzację.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Długość taśmy** 266 mm
- **Gatunek materiału** Stal nierdzewna 304 (V2A)
- **Grubość opaski** 0.25 mm
- **Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94** Inne
- **Kolor** Stal szlachetna
- **Materiał** Metal
- **Min. wytrzymałość na rozciąganie** 1100 N
- **Model** Bez ząbkowania
- **Model wykrywalny** nie
- **Możliwość rozpięcia** nie
- **Obszar nadruku** Brak
- **Odporność na promienie UV ASTM D6779** tak
- **Sposób mocowania** Brak
- **Szerokość taśmy** 4.6 mm
- **Średnica oplotu** 12.7 ... 65 mm

- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zakres temperatur pracy** -80 ... 536 °C
- **Zamknięcie opaski** Zatrask kulkowy

Parametry

Stan	Nowy
------	------