

Oprawa awaryjna ARROW P ECO LED IP40 1W 1h jednozadaniowa AT biała ARP/1W/E/1/SE/AT/WH

Indeks: **909880** Producent: **Awex** Kod producenta: **ARP/1W/E/1/SE/AT/WH**

Cena: **325.00 zł**

Opis

Oprawa awaryjna ARROW P ECO LED IP40 1W 1h jednozadaniowa AT biała ARP/1W/E/1/SE/AT/WH

Producent: Awex

Oprawa awaryjna ARROW P ECO LED – niezawodne oświetlenie w sytuacjach kryzysowych Oprawa awaryjna ARROW P ECO LED to uniwersalne rozwiązanie do zastosowań wewnątrz budynków, zapewniające bezpieczne oświetlenie w przypadku awarii zasilania. Należy do rodziny opraw ARROW, charakteryzującej się możliwością montażu natynkowego lub podtynkowego. Zaprojektowana z myślą o łatwości instalacji i szerokim zakresie zastosowań, sprawdzi się zarówno w biurach, ciągach komunikacyjnych, jak i pomieszczeniach socjalnych. Wykorzystanie wysokiej jakości komponentów i wydajnego źródła światła LED gwarantuje niezawodność i długą żywotność urządzenia. Funkcjonalność i bezpieczeństwo Ta jednozadaniowa oprawa została zaprojektowana do pracy z niskonapięciowym systemem centralnej baterii FZLV oraz FZLV II (klasa III ochronności). Zapewnia jednolity strumień światła podświetlającego piktogram, co jest kluczowe dla skutecznej ewakuacji. Stopień ochrony IP40 chroni przed dostępem do wnętrza obcych ciał o średnicy powyżej 1mm. Dzięki temu oprawa jest odporna na kurz i zapewnia bezpieczną pracę w standardowych warunkach środowiskowych. Charakterystyka techniczna i zastosowanie Oprawa ARROW P ECO LED wykorzystuje energooszczędne źródło światła LED o mocy 1W. Zapewnia ona 1 godzinę autonomicznego działania, co jest wystarczające do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji. Możliwość montażu pleksi z piktogramem pozwala na dostosowanie oprawy do konkretnych potrzeb i wymagań danego obiektu. Dzięki temu instalatorzy mogą łatwo skonfigurować oprawę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa pożarowego. Oprawa jest przystosowana do zasilania napięciem 220-240VAC 50/60Hz.

- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6000 K
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa** L70/B50 przy 25°C 1 h

Parametry

Stan

Nowy