

Oprawa awaryjna AXN ECO LED IP65 3W (opt. Otwarta) 1h jednozadaniowa AT biała AXNO/3W/E/1/SE/AT/WH

Indeks: **906971** Producent: **Awex** Kod producenta: **AXNO/3W/E/1/SE/AT/WH**

Cena: **356.11 zł**

Opis

Oprawa awaryjna AXN ECO LED IP65 3W (opt. Otwarta) 1h jednozadaniowa AT biała AXNO/3W/E/1/SE/AT/WH

Producent: Awex

Nowoczesne oświetlenie awaryjne dla wymagających. Oprawa awaryjna AXN ECO LED to niezawodne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość oświetlenia w przypadku awarii zasilania. Przeznaczona zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i domowych, łączy w sobie funkcjonalność, trwałość i estetyczny design. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, charakteryzuje się odpornością na czynniki zewnętrzne i łatwością montażu. Konstrukcja i parametry użytkowe Oprawy została zaprojektowana z myślą o prostocie instalacji i niezawodności działania. Posiada klasę ochronności II, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownika. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na pył i wilgoć, umożliwiając montaż w różnych warunkach środowiskowych – od suchych pomieszczeń biurowych po bardziej wymagające przestrzenie przemysłowe. Optyka otwarta zapewnia szeroki kąt rozsyłu światła, a zastosowanie diod LED zapewnia energooszczędność i długą żywotność. Wysoka odporność uderowa IK08 chroni oprawę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Funkcjonalność i zastosowanie Oprawy AXN ECO LED to urządzenie jednozadaniowe, zasilane własną baterią, które po wykryciu braku napięcia sieciowego automatycznie przełącza się w tryb awaryjny. Zapewnia 1 godzinę autonomicznego działania, dając czas na bezpieczne opuszczenie budynku lub kontynuację pracy. Dzięki temperaturze barwowej światła w zakresie 6000-6500K, oprawa emituje jasne, neutralne światło, idealne do oświetlenia korytarzy, schodów, wyjść ewakuacyjnych oraz innych miejsc wymagających stałego oświetlenia. Możliwość montażu sufitowego natynkowego ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Uniwersalność: idealna do biur, magazynów, korytarzy, schodów oraz budynków użyteczności publicznej. Energooszczędność: wykorzystanie technologii LED minimalizuje zużycie energii elektrycznej. Trwałość: wysoka jakość materiałów i solidna konstrukcja zapewniają długotrwałe użytkowanie. Bezpieczeństwo: klasa ochronności II oraz stopień ochrony IP65 gwarantują bezpieczną eksploatację w różnych warunkach. Łatwy montaż: możliwość szybkiego i prostego montażu sufitowego natynkowego. Automatyczny test samoczynny: zapewnia regularną kontrolę sprawności urządzenia bez konieczności ręcznej interwencji. Zgodność z normami: produkt spełnia wymagane normy bezpieczeństwa i jakości. Otwarta optyka: Szeroki kąt rozsyłu światła dla efektywnego oświetlenia przestrzeni.

- **Funkcja** Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba oprawek** 0
- **Maksymalna moc zestawu** 3 W
- **Materiał klosza** Bez pokrywy
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Nominalny czas działania** 1 ... 1 h

- **Odporność uderowa** IK08
- **Rodzaj akumulatora** NiCd
- **Rodzaj dyfuzora światła** Soczewka / układ optyczny / panel
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany napięciowo
- **Sposób montażu** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6500 K
- **Układ połączeń** Tryb czuwania
- **Wyposażenie monitorujące** Automatyczny test samoczynny
- **Wysokość/głębokość** 58 mm
- **Zasilanie** Własna bateria
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1** 0 ... 40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan

Nowy