

Oprawa awaryjna AXP ECO LED IP65/20 1W (opt. Otwarta) 3h jednozadaniowa AT biała AXPO/1W/E/3/SE/AT/WH

Indeks: **909874** Producent: **Awex** Kod producenta: **AXPO/1W/E/3/SE/AT/WH**

Cena: 364.79 zł

Opis

Oprawa awaryjna AXP ECO LED IP65/20 1W (opt. Otwarta) 3h jednozadaniowa AT biała AXPO/1W/E/3/SE/AT/WH

Producent: Awex

Oprawa awaryjna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Oprawa awaryjna AXP ECO LED to niezawodne źródło światła w sytuacjach awaryjnych, zaprojektowane zarówno do użytku wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz dzięki wysokiej klasie szczelności IP65. Wykorzystuje energooszczędną technologię LED, zapewniając długotrwałe i efektywne oświetlenie. Idealna do zastosowań komercyjnych, przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest ciągłość zasilania oświetlenia. Budowa i funkcjonalność Konstrukcja oprawy oparta jest na trwałym materiale, odpornym na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Otwarta optyka zapewnia szeroki kąt rozsyłu światła, co zwiększa jej funkcjonalność w różnych przestrzeniach. Zasilanie 230-240V AC gwarantuje kompatybilność z większością instalacji elektrycznych. Wbudowany akumulator pozwala na 3-godzinną pracę w trybie awaryjnym, zapewniając bezpieczeństwo i orientację w przypadku zaniku zasilania. Jest to rozwiązanie jednozadaniowe – przełącza się automatycznie w tryb awaryjny po wykryciu braku napięcia sieciowego. Zalety i korzyści Wysoka szczelność IP65: Ochrona przed strumieniem wody i pyłem – możliwość montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Energooszczędna technologia LED: Niskie zużycie energii i długa żywotność źródła światła. 3-godzinny tryb awaryjny: Zapewnia ciągłość oświetlenia podczas przerw w dostawie prądu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Otwarta optyka: Szeroki kąt rozsyłu światła dla lepszego oświetlenia przestrzeni. Prosty montaż: Umożliwia szybką i łatwą instalację przez wykwalifikowanego elektryka. Napięcie 230-240V AC: Kompatybilność z standardowymi instalacjami elektrycznymi. Wytrzymała konstrukcja: Odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Zastosowanie akumulatora: Zapewnia niezależne zasilanie w sytuacjach awaryjnych bez konieczności dodatkowych baterii lub zasilaczy. Zastosowania Oprawa AXP ECO LED znajduje zastosowanie w: Korytarzach, schodach i wyjściach ewakuacyjnych Magazynach i halach produkcyjnych Budynkach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy) Parkingach i terenach zewnętrznych Garażach podziemnych Miejscach wymagających ciągłości oświetlenia awaryjnego zgodnie z przepisami BHP

- **Do montażu natynkowego nie**
- **Klasa ochronności II**
- **Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140 II**
- **Kolor obudowy Białe**
- **Liczba źródeł światła 1**
- **Maksymalna moc zestawu 1 W**
- **Materiał klosza Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- **Materiał obudowy Tworzywo sztuczne**
- **Odporność uderowa IK08**
- **Stopień ochrony (IP) IP65**
- **Temperatura barwowa 6000 ... 6000 K**
- **Zawiera źródło światła tak**

- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C 3 h**

Parametry

Stan	Nowy
------	------